

Frontier™ FC5306 微量迷你离心机

技术参数

型号	Frontier™ 微量迷你离心机FC5306	
转子	角转子	PCR转子
转速	6000 rpm	
离心力	2000 g	
旋转方向	逆时针	
最大容量	8x1.5 ml/2 ml	4 x 0.2 ml PCR8-联排 或者 32 x 0.2 ml 单个离心管
适配器	0.2 ml/0.5 ml	-
加速时间	≤2 S	
减速时间	≤3 S	
驱动系统	DC24V 直接驱动, 低噪音电机	
电源要求	适配器输入: 100-240V~50/60Hz 1.5A 适配器输出: 24V ---2.0A	
外形尺寸(WxDxH)	150 x 168 x 128 mm	
净重	1.1 kg (含角转子)	
运输尺寸(WxDxH)	216 x 305 x 194 mm	
运输重量	1.9 kg	
安全性	符合IEC61010-2-020标准	
EMC电磁兼容性认证	FCC Part 15, ICES-001 Class B, EN 61326-1:2013, Class B, IEC 61326-1:2012, Class B	

订货信息/订货号/标准配置

微量迷你离心机FC5306 订货号: 30129567

- Frontier™ 微量迷你离心机主机, 型号: FC5306
- 24V 2A 直流电源
- 圆形角转子(8 x 1.5 ml/2 ml), 订货号: 30129559
- 4 x 0.2 ml PCR8-联排矩形转子, 订货号: 30129560
- 0.2 ml 适配器8个, 订货号: 30129561
- 0.5 ml 适配器8个, 订货号: 30129562
- 说明书



PCR转子



角转子



直流电源



适配器

奥豪斯仪器 OHAUS INSTRUMENTS
 地址: 上海市桂平路471号7号楼6楼
 邮编: 200233
 电话: (021)64855408
 传真: (021)64859748
<http://www.ohaus.com>
 客户咨询邮箱: inquirychina@ohaus.com
 售后服务邮箱: ohauservice@ohaus.com

4008-217-188
Customer Center

