



designed for scientists



M 20 Universal mill

/// 参数列表

通用研磨机，适合硬的、脆性物质的干燥研磨。

- 研磨室带夹套，可通过管接头连接冷却水
- 研磨室可拆卸，易于清洁，研磨更方便
- 可选用两个研磨室，通过一个马达交替使用
- 粉碎头M 21已安装于研磨机内



designed for scientists

技术参数

工序类型	分批处理
工作原理	剪切/冲击
电机输入功率 [W]	450
电机输出功率 [W]	225
最大转速 [rpm]	20000
最大圆周速度 [m/s]	72
最大使用容积 [ml]	250
最大给料硬度 [Mohs]	5
最大给料颗粒 [mm]	7
冲击/剪切刀头材料	不锈钢1.4034
研磨室材料	不锈钢 1.4301
工作时间 开 [min]	7
工作时间 关 [min]	10
研磨室，可用水冷却	是
研磨物料可在研磨室用干冰冷却	是
外形尺寸 [mm]	170 x 350 x 170
重量 [kg]	6.6
允许环境温度 [°C]	5 - 40
允许相对湿度 [%]	80
DIN EN 60529 保护方式	IP 21
电压 [V]	230 / 115 / 100
频率 [Hz]	50/60
仪器输入功率 [W]	550