IKA

designed for scientists

Vortex 2

/// 参数列表

新型涡旋混匀器，适合点动或连续工作。

- 点动功能
- 连续工作（马达通风性能好，发热低）
- 硅制底座脚，确保高速运行的稳定性
- 无极调速
- 应用范围广，有3种夹具及7种试管垫片可供选择（如Eppendorf管，酶标板，250ml锥形瓶等），需要单独订购
- 夹具确保安全运行

- 特殊的固定带（VG3.36），用于圆底/锥形瓶
- 金属外壳，稳固可靠

IKA

designed for scientists

技术参数

运行方式	圆周
周转直径 [mm]	4
允许震荡承重量(含夹具) [kg]	0.4
电机输入功率 [W]	39
电机输出功率 [W]	9
允许连续运转时间 [%]	100
最小转速 (可调节) [rpm]	500
最大转速 [rpm]	2500
转速显示	刻度
转速控制	刻度 0 - 6
运行方式	连续运转
点动功能	是
外形尺寸 [mm]	120 x 140 x 138
重量 [kg]	3.9
允许环境温度 [°C]	5 - 40
允许相对湿度 [%]	80
DIN EN 60529 保护方式	IP 21
电压 [V]	220 - 240 / 115 / 100
频率 [Hz]	50/60
仪器输入功率 [W]	60