



RV 3 V-C

/// 参数列表

全新的RV3旋转蒸发仪既是理想的入门款设备，又是真正的多面手，在化工、制药和生物技术领域，不论是研发、生产还是质量控制的实验室或工厂车间，均游刃有余。得益于三层冷凝管的独特设计，冷凝面积高达1,500 cm²。

- * 全新4L 加热锅，最高温度可到99°C
- * 加热锅温度数字显示，并具备移动把手
- * 下降端点定位，安全，端点高度可调
- * 双重锁定机制：蒸发管第二重锁打开的状态下，有红色标识警示
- * 手动升降，单手操作
- * 马达角度可调



designed for scientists

- * 转速刻度显示，无极调速
- * 转速范围：5-300rpm
- * 24V安全低电压运行
- * 专用退瓶旋钮，可同时固定蒸发瓶
- * 三层冷凝管独特防爆设计，标准冷凝面积1500cm²
- * 可兼容所有的RV10系列玻璃组件





designed for scientists

技术参数

| | |
|----------------------------|-----------------|
| 冷凝器种类 | 垂直式 |
| 冷凝面积 [cm ²] | 1500 |
| 电机原理 | 直流 |
| 速度范围 [rpm] | 20 - 300 |
| 实际转速与设定转速差 < 100rpm [±rpm] | 1 |
| 实际转速与设定转速差 > 100rpm [±%] | 1 |
| 升降架 | 手动 |
| 行程 [mm] | 150 |
| 加热温度范围 [°C] | 室温 - 99 |
| 外形尺寸 [mm] | 440 x 530 x 330 |
| 重量 [kg] | 22.31 |
| 允许环境温度 [°C] | 5 - 40 |
| 允许相对湿度 [%] | 80 |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 20 |
| 电压 [V] | 100 - 240 |
| 频率 [Hz] | 50/60 |
| 仪器输入功率 [W] | 1400 |

