

上海精科天美卤素水分仪 LHS16-A



LHS 系列水分测定仪

- ◆水分仪采用大的**蓝、白**背景可切换的带背光点阵式**液晶显示**，读数清晰
- ◆水分仪集电磁力平衡的电子**天平**技术、**卤素辐射**技术和**温控**技术于一体
- ◆水分仪体积小巧，功能完善，升温迅速，加热均匀，使用方便
- ◆水分仪内置功能键：可对重量、时钟校准；手动、定时、自动三种关闭模式选择；**标准、快速、温和、阶梯 4 种烘干模式**的选择，样品单元进行设置，加热结束蜂鸣器提示等各种功能
- ◆水分仪内置数据库**可存储 50 个样品**所设置的参数或样品测试数据，在干燥过程中显示所有测试数据
- ◆水分仪若连接 RS-232-C 接口打印机，可输出 9 种参数
- ◆水分仪能广泛应用于医药、食品、烟草、粮食、化工等行业的实验室和日常进货及过程控制

型号	LHS16-A
最大秤量 (g)	100
显示分度值 (mg)	1
水分测定最大允许误差 (%)	±0.5
水分含量测定可读性 (%)	0.01%
加热温度范围设定℃ (以 1℃递增)	50~160
加热时间范围设定 min (以 1min 递增)	1~99
显示参数	10 种
净重 (kg)	6.8