

沙鹰散射光浊度计 WGZ-500B-便携式



产品特点：支持充电宝 最高精度：0.001NTU【重点推荐】

LED 灯带背光液晶显示屏，外观新颖，方便用户现场测试，使用四节 AA 电池，可外接电源，有自动断电功能，量程自动切换，支持零点和最多 4 点校准，符合 ISO7027 标准

技术参数：

仪器型号	WGZ-500B
光源/波长 wave length	LED 灯/860nm 波长
单位切换	NTU、FTU、EBC、ASBC 浊度单位
测量范围 measure range	0.000NTU-20.00NTU; 20.01NTU-200.0NTU; 200.1-500.0 NTU
显示方式	LCD 液晶显示
最小读数	0.001
示值误差 indication error	$\leq \pm 6\%$
零点漂移	$\leq \pm 0.5\%F$
示值稳定性	$\leq \pm 0.5\%FS$
仪器重复性	$\leq 0.5\%$
数据储存	2000 组
通讯接口	USB
校准方式	5 点
样品瓶	$\Phi 25mm \times 65mm$
样品容积	20ml-25ml
电源	4 节 AA 碱性电池或 5V/USB 电源
仪器尺寸	220mm $\times$ 95mm $\times$ 85mm
仪器净重	0.65kg