

1600便携式可见分光光度计



尤尼柯®荣誉推出新型1600型便携式可见分光光度计，该仪器体积小巧便于携带，可适用于野外测量、应急检测、在线监测的快速便携式分析仪。可做标准曲线、定量测试，高性能的产品为您提供更精确的测试结果。大屏幕液晶显示屏方便您更直观、更快捷的读取数据，触摸按钮让操作变得更简单，数据输入更快捷。内置大容量内存，可存储多达2000个测试模式。为了便于野外工作，可选配电池盘、充电器。

微信、QQ、邮件分享
专用手机APP数据接收
蓝牙数据传输/打印



蓝牙打印机

主要功能

- 仪器自动设置波长
- 采用先进的微机处理技术
- 自动调校0%T和100%T

标准配置

- 主机 • 1厘米玻璃比色皿 • 用户操作手册 • 1厘米比色皿架
- 防尘罩还有多种附件供您选配

主要技术指标

光学系统	单光束，1200条/毫米衍射光栅	数据显示	大屏幕液晶显示
光谱带宽	5nm	透射比最大允许误差	±0.5%T
波长范围	325 ~ 1000nm	透射比重复性	< 0.3%T
波长最大允许误差	±2nm	稳定性	±0.002A/h，在500nm处
波长重复性	≤1nm	数据输出	232串行接口
波长显示	1nm	打印输出	串行口
杂散光	≤0.4%T，在360nm处	外形尺寸(mm)	360×280×180(mm)
光度范围	0-200%T；-3.000-3.000A	重量	6kg