

沙鹰台式高速冷冻离心机 RGL-160T (LCD)



台式高速冷冻离心机广泛应用于临床医学、生物化学、基因工程、免疫学等领域。是各级医院、科研单位、高等院校用于离心分离的必备仪器。

主要技术性能

- 1、微机控制，**直流无刷**电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高。
- 2、**触摸面板，可编程操作**，主机运行参数可根据需求设置且自动存储。
- 3、大屏幕液晶显示，人性化界面，操作简单便捷。
- 4、实时 rpm/RCF 之间读数换算与设定，方便快捷。
- 5、配备**电子门锁**，设有**门盖自锁、超速、超温**等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。
- 6、具有**9个程序的升/降速率曲线**，**可根据需要设置升/降速时间**。

主要技术参数

| | |
|---------------|----------------------------|
| 型号 | RGL-160T (LCD) |
| 最高转速 msor | 16000r/minute |
| 最大相对离心力 mrcf | 17800xg |
| 最大容量 mc | 50mlx6 |
| 转速精度 sp | ± 30r/minute |
| 时间设置范围 | 1min~9h59min/1min~99minute |
| 温度设置范围 | -20~+40°Centigrade |
| 温度控制精度 | ±1°Centigrade |
| 压缩机组 | 进口高性能压缩机组，环保制冷剂 R134a |
| 整机噪音 | <65dB(A) |
| 电源 | AC220V 50Hz 15A |
| 外形尺寸 (LxWxH) | 600mmx470mmx330mm |
| 外包装尺寸 (LxWxH) | 720mmx610mmx430mm |
| 净重 | 50kg |

配件中心

| 型号 | 产品名称 | 最高转速 r/min | 最大相对 离心力× g | 容量 (ml) | 备注 |
|----------|--|---------------|-------------------|----------------|-----------|
| RGL-160T | 台式高速冷冻离心机 | 16000 | 17800 | 微机、变频、LCD 液晶显示 | 主机带 NO. 1 |
| NO. 1 | 角转子  | 16000 | 17800 | 1.5ml/2.2ml×12 | |
| NO. 2 | 角转子 | 13200 | 16110 | 1.5ml/2.2ml×24 | |

| | | | | | |
|-------|---|-------|-------|----------|--|
| |  | | | | |
| NO. 3 | 角转子  | 13000 | 11400 | 5ml×10 | |
| NO. 3 | 角转子  | 13000 | 11400 | 5ml×12 | |
| NO. 4 | 水平酶标转子  | 3000 | 1400 | 2×48 孔 | |
| NO. 5 | 角转子  | 12000 | 14300 | 0.5ml×36 | |
| | 角转子  | 12000 | 14300 | 0.5ml×48 | |

| | | | | | |
|-------|---|-------|-------|---------|-------|
| | <p>角转子</p>  | 12000 | 14300 | 10ml×12 | |
| | <p>角转子</p>  | 12000 | 14300 | 15ml×8 | |
| NO. 6 | <p>角转子</p>  | 11000 | 10950 | 50ml×6 | 适用圆底管 |
| | <p>角转子</p>  | 11000 | 10950 | 50ml×6 | 适用尖底管 |
| NO. 7 | <p>水平转子</p>  | 6000 | 3200 | 10ml×4 | |