

沙鹰台式高速冷冻离心机 RGL-165T (LCD)



台式微量高速冷冻离心机，体积小、噪音低。不但有微量转子还有 PCR 条排管转子。适用于各级医院、科研单位、高等院校实验室少量离心。

主要技术性能

- 1、微机控制，大力矩交流变频电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高。 1、微机控制，直流无刷电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高。
- 2、微机控制,大力矩交流变频电机驱动,运行稳定、噪音低、转速精度高。
- 3、触摸面板,可编程操作,主机运行参数可根据需求设置且自动存储。大屏幕液晶显示，人性化界面,操作简单便捷。
- 4、实时 rpm/RCF 之间读数换算与设定,方便快捷。
- 5、配备电子门锁,设有门盖保护、超速、超温等多种保护功能; 故障自动报警功能,安全可靠。

6、具有 9 个程序的升/降速率曲线,可根据需要设置升/降速时间。


7、采用食用级硅橡胶密封圈。

主要技术参数

型号	RGL-165T (LCD)
最高转速 msor	16500r/minute
最大相对离心力 mrcf	21532xg
最大容量 mc	1.5mlx36
转速精度 sp	± 30r/minute
时间设置范围	1min~9h59min/1min~99minute
温度设置范围	-20 ~ +40°Centigrade
温度控制精度	±1°Centigrade
压缩机组	进口高性能压缩机组，环保制冷剂 R404a
整机噪音	<65dB(A)
电源	AC220V 50Hz 10A
外形尺寸(LxWxH)	280mmx540mmx300mm
外包装尺寸(LxWxH)	480mmx670mmx585mm
净重	30kg

配件中心

型号	产品名称	最高转速 r/min	最大相对 离心力× g	容量 (ml)	备注
RGL-165T	台式高速冷冻离心机	16500	21532	微机、变频、LCD 液晶显示	主机带 NO. 1
NO. 1	角转子 	16500	18360	1.5ml/2.2ml×12	
NO. 2	角转子 	12000	10142	5ml×12	
NO. 3	角转子 	15000	21532	1.5ml/2.2ml×24	
NO. 4	角转子 	12000	13813	1.5ml/2.2ml×36	
NO. 5	角转子 	12000	10920	0.5ml×48	

NO. 6	<p>角转子</p> 	15000	13800	3×8×0.2mlPCR 条	
NO. 7	<p>角转子</p> 	16000	15300	0.5ml×18	