

产品名称

三孔三温水槽

产品图片



产品概述

供医疗卫生，医学院校，工矿企业和科研单位等，作为精密恒温，辅助加热，基因扩增等实验之用。

产品特点

- 1、采用不锈钢内胆、顶盖，造型新颖、美观。
- 2、三孔独立控制温度。
- 3、控温仪采用高速、高性能 CPU 处理芯片，高灵敏、高精度铂电阻传感器，具有定值工作的固定编程控制功能。
- 4、温度显示校正，自诊断动态控制技术。

技术参数

名称		三孔三温水槽
型号		DK-8D
性能	控温范围	Rt+5~100℃
	温度精率	0.1℃
	温度波动度	±0.3℃
	温度均匀度	±0.5℃at37℃
结构	顶盖	不锈钢
	内胆	不锈钢
	额定功率	300W*3
控制器	运行功能	定值工作的固定编程控制
	自带功能	传感器故障报警、超温报警、上下限温度偏差报警、参数记忆
	传感器	铂电阻
规格	内尺寸 (mm)	(150*140*120) *3
	外尺寸 (mm)	660*220*250
	开口尺寸 (mm)	(150*135) *3
	容积	7.56L
	电源电压	AC220V 50Hz

配件清单

序号	名称	数量
1	主机	1
2	电源线	1
3	不锈钢隔水板	3
4	不锈钢上盖	3
5	合格证	1
6	保修卡	1
7	说明书	1