

• **冷冻离心机 RDL-58T (LCD)**



大容量冷冻离心机 广泛应用于临床医学、生物化学、基因工程、免疫学等领域。
是各级医院、科研单位、高等院校用于离心分离的必备仪器。

主要技术性能

- RDL-58T (LCD) 是一款多用途大容量冷冻离心机 具有国际先进技术的智能离心机。
- 微机控制，高清大屏幕液晶显示，直观控件简化操作，人性化操作触摸屏界面，提供各种操作参数和理想性能处理状态的详细信息，简单易用。
- 具有 10 个升降速程序实现 rpm/RCF 之间读数换算与设定，方便快捷，且同显示加速及降速曲线图像，实现理想离心效果。
- 具有超速，不平衡、超温、门盖等多项保护功能，确保仪器安全可靠。
- 具有转子自动识别功能。
- 新颖的电控门锁，轻松关闭并安全锁定离心。
- 大容量的离心腔，节省空间的设计，丰富的转子规格，实现了一机多用。
- 带直接钮的预冷功能，且采用进口高性能压缩机组，无氟制冷剂，更环保节能。
- 采用食用级硅橡胶密封圈。

主要技术参数

型号	RDL-58T (LCD)
最高转速	5800r/minute
最大相对离心力 msor	5060xg
最大容量 mrcf	750mlx4
转速精度 sp	±30r/minute

时间设置范围	1min~99h59minute
温度设置范围	-20℃~+40℃entigrade
温度控制精度	±1℃entigrade
压缩机组	进口高性能压缩机组，环保制冷剂 R404a
整机噪音	<65dB(A)
电源	AC220V 50Hz 20A
外形尺寸	734mmx620mmx445mm
外包装尺寸	910mmx720mmx620mm
净重	100kg

配件中心

型号	产品名称	最高转速 r/min	最大相对 离心力× g	容量 (ml)	备注
RDL-58T	大容量冷冻离心机	5800	5060	LCD 液晶显示	
NO. 1	角转子 	5800	5060	50ml×6	适用圆底管
NO. 1	角转子	5800	5060	50ml×6	适用尖底管

						
NO. 2	水平转子体	4000	3040	/		
	水平酶标挂篮转子 	4000	3040	4×2×96 孔		
	水平吊篮转子	4000	3040	四个吊篮	带适配器一套 (任选)	
	适配器	4000	3040	1.5ml×25×4		
				5ml×28×4(真空管)		
				10ml×20×4(小盖管)		
				15ml×10×4		
				50ml×4×4		
	250ml×4					
水平圆杯转子 	4000	3040	500ml×4			
适配器	4000	3040	5ml/7ml×19×4(真空管)			

				15ml×9×4		
				20ml×7×4		
				50ml×3×4		
				100ml×4		
				250ml×4		
	水平转子	4000	3040	5ml×24×4 (真空管)		
	水平转子	4000	3040	7ml×37×4(放免管)		
NO. 3	水平酶标转子 	4000	2200	8×96 孔		
NO. 4	水平转子 	4000	3780	750ml×4		
	适配器	4000	3780	5ml/7ml×24×4(真空管)		
				5ml/7ml×37×4(放免管)		
				15ml×14×4		
				20ml×12×4		

				50ml×5×4	
				100ml×3×4	
				250ml×4	
				500ml×4	
NO. 5	<p>水平转子</p> 	4200	3500	250ml×6	带适配器一套 (任选)
	适配器	4200	3500	1.5ml×9×6	
				5ml×7×6	
				5/7ml×9×6 (真空管)	
				10ml×7×6 (小盖管)	
				15ml×5×6	
				20ml×4×6	
				50ml×6	
				100ml×6	
NO. 6	水平转子	4300	3852	250ml×4	



	适配器	4300	3852	1.5ml×9×4	
				5ml×7×4	
				5ml/7ml×9×4 (真空管)	
				10ml×7×4 (小盖管)	
				15ml×5×4	
				20ml×4×4	
				50ml×4	
				100ml×4	