

敞开式振荡器

结构特点

Structure characteristics

1. 用于同一控温室内的集中控温，集群振荡的批量生产，操作方便、经济实用。
2. 采用提速控制电路，缓缓启动、平稳加速，确保实验样品安全。
3. 配备高质伺服电机，控制速度精确、高低速性能好、稳定性强。
4. 低速启动功能，启动力矩可调。
5. 来电恢复功能。



型号规格

Model specifications

型号	YJY-851	YJY-852	YJY-871	YJY-872	YJY-881F	YJY-882F	YJY-810	YJY-830F
控制方式	PI.D. 微电脑处理芯片							
振荡方式	回旋				往复		回旋	往复
显示方式	LCD 液晶屏							
驱动方式	多维驱动				轨道驱动		单维驱动	轨道驱动
回旋频率范围 (rpm/min)	20~300 (正反转)		20~150 (正反转)		20~260 (正反转)		20~300 (正反转)	20~260 (正反转)
回旋频率精度 (rpm)	±1							
摇板摆振幅度 (mm)	Φ26				0~50		Φ26	0~50
最大配置 (烧瓶夹)	250ml×48 or 500ml×33 or 1L×20	250ml×96 or 500ml×66 or 1L×40	250ml×80 or 500ml×53 or 1L×30 or 2L×20 or 3L×12	250ml×160 or 500ml×106 or 1L×60 or 2L×40 or 3L×24	250ml×48 or 500ml×33 or 1L×20	250ml×96 or 500ml×66 or 1L×40	100ml×22 or 250ml×16 or 500ml×8	
最大配置 (粘板)	250ml×48 or 500ml×32 or 1L×20	250ml×96 or 500ml×64 or 1L×40	250ml×71 or 500ml×53 or 1L×30 or 2L×20 or 3L×12	250ml×142 or 500ml×106 or 1L×60 or 2L×40 or 3L×24	250ml×48 or 500ml×32 or 1L×20	250ml×96 or 500ml×64 or 1L×40	100ml×20 or 250ml×20 or 500ml×9	
标准配置	1L×18	250ml×46 1L×18	1L×30	250ml×71 1L×30	1L×18	250ml×46 1L×18	250ml×16	
托板尺寸 (mm)	800×600		950×730		800×600		460×380	
托盘数量 (块)	1	2	1	2	1	2	1	
外形尺寸 (mm)	900×650×600	900×650×900	1040×760 ×595	1040×760 ×1050	900×650×600	900×650×900	460×410×250	
定时范围 (h)	0~9999 (可不时定, 连续运行)							
功率 (W)	200		300		200		80	
电源	AC220±10% 50~60Hz							