

循环水式真空泵 SHB-III A



用途特点：

循环水多用真空泵系列以循环水为工作流体，利用流体射流产生负压进行引射的真空泵，为蒸发、蒸馏、结晶、干燥、升华、过滤减压、脱气等过程提供真空条件，特别适合于大专院校、科研院所、化工农、制药、生化、食品、农药、农业工程、生物工程等行业的实验室和小试。

循环水可节约宝贵的水资源。

比其他类型真空泵节电 35% 以上。

特制的流体消声器，减少水中气体。使真空度更高更稳，减少气液摩擦，降低噪音。

双抽头、双表显，可单独或并联使用。

材质：壳体，水槽，三通为 PP 材质，射流器为铜质，**内胆为 304 不锈钢**。

专用电机由知名电话机制造商 ODM，氟橡胶密封，电机内部无腐蚀性气体侵入。

需定期更换水槽中的水，以保证水质纯净，保证真空度，避免垢渍。

可用于抽取腐蚀性气体，徐缩短换水周期。

型号	SHB-III A
功率 (W)	180
电源 (V/HZ)	220/50
流量 (L/min)	80
扬程 (m)	10
最大抽真空 (Mpa)	0.098
单头抽气量 (L/min)	10
抽气头数	2
安全功能	逆流防止阀
水箱容积 (L)	15
水箱材质	PP
外形尺寸	385*280*420
重量(KG)	11