

# 上海卢湘仪台式大容量冷冻离心机 TDL-5M (LED)



台式大容量冷冻离心机广泛应用于临床医学、生物化学、基因工程、免疫学等领域。是各级医院、科研单位、高等院校用于离心分离的必备仪器。

## 主要技术性能

- 1、微机控制，大力矩交流变频电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高。
- 2、触摸面板，可编程操作，[主机运行参数可根据需求设置且自动存储](#)。
- 3、数字屏显示，人性化界面，操作简单便捷。
- 4、[实时 rpm/RCF 之间读数换算与设定](#)，方便快捷。

5、配备**电子门锁**，设有门盖自锁、超速、超温等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。

6、具有**9个程序的升/降速率曲线**，可根据需要设置升/降速时间。


7、采用食用级硅橡胶密封圈,符合 GMP 认证。离心机取得美国 FDA 认证。

## 主要技术参数

型号	TDL-5M
最高转速	<b>5000r/min</b>
最大相对离心力	4390xg
最大容量	15mlx32
转速精度	± 30r/min
时间设置范围	1min~99min
温度设置范围	<b>-5~+35℃</b>
温度控制精度	±1℃
压缩机组	进口高性能压缩机组，环保制冷剂 R22a
整机噪音	<65dB(A)
电源	AC220V 50Hz 15A
外形尺寸(LxWxH)	460mmx710mmx420mm

外包装尺寸(LxWxH)	580mmx730mmx520mm
净重	80kg

### 配件中心 (均需另购)

型号	产品名称	最高转速 r/min	最大相对 离心力× g	容量 (ml)	备注
TDL-5M	台式大容量冷冻离心机	5000	4390	微机、变频、LED 数字显示	主机带 50ml×8
NO. 1	水平转子 	5000	4390	100ml×4	
NO. 2	水平转子	4000	2810	50ml×8	
	水平转子体	4000	2810	/	
	管架	4000	2810	50mlx8	另购转子体
	管架	4000	2810	15ml×16/24/32	另购转子体
	水平转子 	4000	2810	7ml×72	适合长度 75m m 真空管
	水平转子	4000	2810	7ml×48	

					
NO. 3	<p>水平酶标转子</p> 	4000	2200	8×96 孔	