



电泳仪
Electrophoresis
apparatus

产品编号：121-2446

I DYCZ-24DN 型

I 迷你双垂直电泳仪

» 用途

用于蛋白凝胶电泳。

» 特点

- * 高透明度聚碳酸酯注塑成型槽体，经久耐用，方便观察
- * 聚碳酸酯注塑成型制胶器，具备真正的原位制胶功能
- * 无缓冲液渗漏现象
- * 避免气泡渗入玻璃板之间
- * 凝胶底面与玻璃板平齐，避免形成气泡
- * 结构精巧，操作简便，满足不同厚度的凝胶需要
- * 制胶、电泳一体化设计，使用简单方便
- * 限位功能，操作准确
- * 可同时做双板胶，条带清晰
- * 高柔性导线，开盖断电设计，确保安全
- * 电极头可更换，方便维修

» 产品规格

外形尺寸 (mm): (L × W × H) 140 × 100 × 150
 凝胶规格 (mm): (L × W) 75 × 83
 试样格: 10、15 齿、1.0、1.5mm 厚 (标配), 0.75mm
 (选配)

重量: 1kg
 缓冲液总量: 400ml



» 配置清单

编号 / 名称 / 标配数量

- 412-4401/ 电泳仪 (主体) / 1 个
- 412-4402/ 电泳仪 (下槽) / 1 个
- 412-4403/ 电泳仪 (上盖) / 1 个
- 141-2443/ 1.0mm 10 齿试样格 / 2 把
- 141-2444/ 1.0mm 15 齿试样格 / 2 把
- 141-2445/ 1.5mm 10 齿试样格 / 2 把
- 141-2446/ 1.5mm 15 齿试样格 / 2 把
- 412-4406/ 原位制胶器 / 1 个
- 143-2444/ 胶垫 / 2 块
- 142-2446A/ 凹玻璃板 (粘 1.5mm 边条) / 2 块
- 142-2445A/ 凹玻璃板 (粘 1.0mm 边条) / 2 块
- 142-2443A/ 平玻璃板 / 4 块
- 412-4404/ 斜插板 / 2 块
- 412-4405/ 玻璃板 (单胶堵板) / 1 块
- 144-0011/ 电泳导线 / 1 付

编号 / 名称 / 选配

- 141-2441/ 0.75mm 10 齿试样格 / 2 把
- 141-2442/ 0.75mm 15 齿试样格 / 2 把
- 142-2444A/ 凹玻璃板 (粘 0.75mm 边条) / 2 块