

沙鹰高速冷冻离心机 RGL-210T (LCD)



主要技术性能

- RGL-210T (LCD) 是一款多用途高速大容量冷冻离心机，具有国际先进技术的智能离心机
- 微机控制，高清大屏幕液晶显示，直观控件简化操作，人性化操作触摸屏界面，提供各种操作参数和理想性能处理状态的详细信息，简单易用。
- 具有转子自动识别功能，采用食用级硅橡胶整体式密封圈。
- 具有 10 个升降速程序实现 rpm/RCF 之间读数换算与设定，方便快捷，且同显示加速及降速曲线图像，实现理想离心效果。
- 具有超速，不平衡、超温、门盖等多项保护功能，确保仪器安全可靠。
- 新颖的电控门锁，轻松关闭并安全锁定离心。
- 大容量的离心腔，节省空间的设计，丰富的转子规格，实现了一机多用。
- 带直接钮的预冷功能，且采用进口高性能压缩机组，无氟制冷剂，更环保节能。

主要技术参数

型号	RGL-210T (LCD)
最高转速 msor	21000r/minute
最大相对离心力 mrcf	30642xg
最大容量 mc	750mlx4
转速精度 sp	±30r/minute
时间设置范围	1min~99h 59minute
温度设置范围	-20℃~+40℃entigrade
温度控制精度	±1℃entigrade
压缩机组	进口高性能压缩机组，环保制冷剂 R404a
整机噪音	<65dB(A)
电源	AC220V 50Hz 18A
外形尺寸	725mmx600mmx440mm
外包装尺寸	8800mmx780mmx620mm
净重	100kg

配件中心

型号	产品名称	最高转速 r/min	最大相对 离心力× g	容量 (ml)	备 注
----	------	---------------	-------------------	---------	-----

RGL-210T	大容量高速冷冻离心机	21000	30642	LCD 液晶显示	主机带 NO. 1
NO. 1	角转子 	21000	30642	1.5ml/2.2ml×12	
NO. 2	角转子 	16500	19175	5ml×12	
NO. 3	角转子 	15000	23120	10ml×12	
	角转子 	15000	23120	30ml×6	
NO. 4	角转子 	13000	17940	50ml×6	适用圆底管
	角转子 	13000	17940	50ml×6	适用尖底管
NO. 5	水平转子 	4000	3780	750ml×4	
	适配器	4000	3780	1.5ml×21×4	

				5ml/7ml×24×4 (真空管)	
				5ml/7ml×37×4 (放免管)	
				10ml×20×4 (小盖管)	
				15ml×14×4	
				20ml×12×4	
				50ml×5×4	
				100ml×3×4	
				250ml×4	
				300ml×4	
				500ml×4	
NO. 6	水平转子体	4000	3040	/	
	水平酶标挂篮转子	4000	3040	4×2×96 孔	
	水平吊篮转子	4000	3040	四个吊篮	带适配器一套 (任选)
	适配器	4000	3040	1.5ml×25×4	
				5ml×28×4(真空管)	
				10ml×20×4 (小盖管)	
				15ml×10×4	

				50ml×4×4	
				250ml×4	
	水平圆杯转子 	4000	3040	500ml×4	
	适配器	4000	3040	5ml/7ml×19×4(真空管)	
				15ml×9×4	
				20ml×7×4	
				50ml×3×4	
				100ml×4	
				250ml×4	
	水平转子	4000	3040	5ml×24×4(真空管)	
	水平转子	4000	3040	7ml×37×4(放免管)	
NO. 7	角转子 	16500	26050	1.5ml/2.2ml×24	
NO. 8	角转子 	12000	15805	85ml×6	

NO. 9	<p>角转子</p> 	10000	11960	100ml×6	
-------	--	-------	-------	---------	--