

微生物培养箱

BXP-S系列

■ 万博品系



应用范围:


此款培养箱控温精度高，热分布好，适用于室温+5℃以上到100℃的所有恒温实验，并且循环风速可调，换风量可调。培养箱具备强大的数据管理功能，保证了培养过程数据的可追溯性。另外，这款培养箱制作工艺精良，无任何粉尘污染，特别适合洁净实验室使用。

产品特点:

- 5寸高清触摸屏，BRIGHT II控制系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿
- 可实时查看仪器温度记录数据和曲线，报警记录信息等
- 多级密码管理功能，防止随意操作
- 带有预约功能，可按照公历时间进行预约
- 可编程序设计，可设置30段99周期
- 带有程序升温功能，可控制升温 and 降温速率
- 带有数据储存功能，可储存10年数据，并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯
- 双重超温报警功能（a.通过温度传感器系统控制，b.独立温控开关），确保设备无人值守时的安全运行
- 风机6段调速，可保证实验样品不同风速的要求，避免粉尘样品扬尘造成样品损耗
- 可10段控制排风口开度，可满足不同换风速率需求，保证不同培养物的差异化需氧量



操作主界面



数据曲线查看



结构特点:

- 预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果
- 采用铝箔全封闭5cm超厚保温层，保温效果好，玻璃纤维零泄漏，适合洁净实验室使用
- 双层门设计，具备全景钢化玻璃内门，开外门观察不影响内部温度
- 抽屉式搁板设计，方便放样、取样，支持任意定位
- 标配2个485接口和1个USB接口



预约计时界面



U盘导出界面

性能参数:

型号	BXP-65S	BXP-130S	BXP-280S	BXP-450S	BXP-530S
性能指示					
控温范围 [°C]	RT+5-100				
升温时间 [60°C]	16	20	15	25	25
波动度 [60°C]	±0.3				
均匀度 [60°C]	±0.6	±0.5	±0.8	±0.5	±0.5
额定功率 [kw]	0.55	0.55	1	1	1
30S恢复时间[60°C] [min]	14	13	10	11	11
内胆尺寸					
长度 [mm]	410	570	720	600	1070
宽度 [mm]	350	400	530	580	595
高度 [mm]	450	570	745	1300	835
外形尺寸					
长度 [mm]	575	735	885	774	1235
宽度 [mm]	608	658	788	845	850
高度 [mm]	637	757	932	1574	1080
载物托架					
数量[标配/最多] [块]	2/5	2/7	3/9	4/13	3/12
是否支持重叠码放/层数	是/两层	是/两层	否	否	否

注: 所有技术数据均在 (25°C, 70%RH, 220V±10%) 环境下测得。尺寸长度为设备的左右尺寸, 宽度为设备前后尺寸, 本公司随时保留更改技术参数的权利



所有细节在线
www.shbxyl.com

上海博讯医疗生物仪器股份有限公司
Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp

总部地址: 上海市中山北路198 号中航大厦 9 层
联系电话: 021-56980111 传真: 021-56303876
公司邮箱: boxun@boxun.com.cn
公司网址: www.shbxyl.com www.boxun.com.cn



扫码关注我们