



## 立式压力蒸汽灭菌器 >>

BXM-30R

### 产品特点

- 采用SUS304不锈钢
- 微电脑智能化控制
- 断水自控
- 自涨式密封 自动排放冷空气
- 超温保护 超压自泄
- 灭菌器终了蜂鸣器提醒



## 立式压力蒸汽灭菌器 >>

YXQ-LB-SII系列

### 产品特点

- 采用SUS304不锈钢
- 手轮式快开盖结构
- 微电脑智能自动控制
- 自涨式密封 自动排放冷空气
- 断水自控 超压自泄 超温保护 压力安全连锁
- 灭菌器终了蜂鸣器提醒
- 标配G1/2A的内螺纹样品测试孔



| 性能参数          | 型号               | BXM-30R     | YXQ-LB-30SII | YXQ-LB-50SII | YXQ-LB-75SII | YXQ-LB-100SII |
|---------------|------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 外部尺寸          | 长度 (mm)          | 395         | 445          | 485          | 485          | 485           |
|               | 宽度 (mm)          | 395         | 445          | 485          | 485          | 485           |
|               | 高度 (mm)          | 780         | 900          | 1120         | 1190         | 1290          |
| 内腔尺寸          | 直径 (mm)          | 300         | 300          | 400          | 400          | 400           |
|               | 高度 (mm)          | 420         | 485          | 630          | 720          | 830           |
| 提篮尺寸          | 直径 (mm)          | 280         | 280          | 360          | 360          | 360           |
|               | 高度 (mm)          | 340         | 340          | 230          | 270          | 230           |
|               | 个数 (个)           | 1           | 1            | 2            | 2            | 3             |
| 容积/重量         | 容积 (L)           | 29          | 29           | 50           | 75           | 100           |
|               | 重量 (kg)          | 34          | 34           | 64           | 68           | 71            |
| 电源/功率         | 电源 (V)           | 220         | 220          | 220          | 220          | 220           |
|               | 功率 (kW)          | 2           | 2.3          | 3.2          | 3.5          | 3.5           |
| 极限工作/<br>设计温度 | 极限工作温度 (°C)      | 126         | 135          | 135          | 135          | 135           |
|               | 设计温度 (°C)        | 128         | 139          | 139          | 139          | 139           |
| 极限工作/<br>设计压力 | 极限工作压力 (MPa)     | 0.142       | 0.22         | 0.22         | 0.22         | 0.22          |
|               | 设计压力 (MPa)       | 0.165       | 0.25         | 0.25         | 0.25         | 0.25          |
| 灭菌时间          | 灭菌时间 (min)       | 0-120       | 4-120        | 4-120        | 4-120        | 4-120         |
| 货运信息          | 毛重 (kg)          | 43          | 64           | 82           | 85           | 89            |
|               | 净重 (kg)          | 35          | 54           | 68           | 71           | 75            |
|               | 外包装尺寸 (mm) 长x宽x高 | 525x535x955 | 535x550x1040 | 590x590x1250 | 590x590x1350 | 590x590x1450  |

注:尺寸长度为设备的左右尺寸,宽度为设备前后尺寸,性能参数若有变更,恕不另行通知。



(不锈钢筒体)



(网 篮)



BXM-30R



YXQ-LB-SII系列

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司  
Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp

总部地址：上海市中山北路198号申航大厦9层  
联系电话：021-56980111 传真：021-56303876  
公司邮箱：boxun@boxun.com.cn  
公司网址：www.shbxyl.com www.boxun.com.cn



扫码关注我们