

RGL-250T 高速冷冻离心机



技术性能

大尺寸高清触摸屏控制，操作简便、显示直观、设置参数、实时运行参数同屏显示。
 大容量数据存储，可存储运行数据等，方便用于追踪运行信息，用户可自定义编辑运行程序。
 采用德国原装进口电机驱动，运行稳定、转速精度高。
 超强的控制系统，可实现阶梯离心、程序模式、中英文语言选择等功能。
 优异的安全性能，可选择用户管理、放置意外情况等导致程序被篡改或删除。
 安全稳定的离心性能，最高转速达 25000r/min，多种规格转子可选，轻松帮您实现样品快速分离。
 转子自动识别，具有不平衡、超速、超温、门锁等多种保护功能。
 配有多种转子，其转速高、容量大，是替代落地式高速离心机的理想产品。
 采用食用级硅橡胶整体密封圈，符合 GMP 认证。离心机取得美国 FDA 认证。
 可选配三轴陀螺不平衡检测仪，具有不平衡检测灵敏度高，检测可靠性高，可根据不同离心机阻尼器调整检测控制阈值，响应速度快，可在线调整阈值，调整方便，使用寿命长，抗冲击和抗振动性能好等优点。

主机参数

型号	RGL-250T
最高转速	25000r/min
最大相对离心力	50560×g
最大容量	100ml×6
转速精度	±10r/min
定时范围	1min~99h 59min
温度范围	-20~+40℃
温度精度	±1℃
压缩机组	进口高性能压缩机组，环保制冷剂 R404a

整机噪音	<65dB(A)
电源	AC220V 50Hz 20A
整机功率	1.5KW
外形尺寸	734×620×445mm(L×W×H)
外包装尺寸	910×720×620mm(L×W×H)
重量	100kg

RGL-250T 高速冷冻离心机报价表

产品名称及转子编号	型号及规格	最高转速 r/min	最大相对离心力 ×g
高速冷冻离心机	RGL-250T	25000	50560
1号角转子(标配)	1.5/2.2ml×12	25000	44720
2号角转子	15ml×12(尖底)	14000	21912
3号角转子	10ml×12	19000	36715
4号角转子	50ml×6(圆底)	16500	28854
	50ml×6(尖底)	16500	28854
5号角转子	1.5ml×48	19000	38987
6号角转子	50ml×8	16000	27762
7号角转子	1.5/2.2ml×24	21000	41908
8号角转子	85ml×6	12000	15805
9号角转子	100ml×6	13500	21800
10号角转子	30ml×6	20000	35328