

沙鹰防腐型循环水泵 SHB-III（防腐工程塑料）



SHB -III型产品详细介绍:

循环水式多用真空泵系列以循环水为工作流体，利用射流产生负压进行喷射。

为蒸发、蒸馏、结晶、干燥、升华、减压过滤等过程提供真空条件。特别适合于大专院校、科研院所、化工、制药、生化、食品、农药、农业工程、生物工程等行业的实验室和工业小试。

- 循环用水，节约水资源。
- 比其它类型真空泵节电 35%以上。
- 特制的流体消声器，减少水中气体，使真空度更高；减少气液摩擦，降低噪声。
- 双抽头、双表显，可单独或并联使用。
- 耐酸、碱、溶剂腐蚀。
- 电机由知名电机制造商提供，氟橡胶密封，防止电机内部侵入腐蚀性气体。
- ▲ 需定期更换水槽中的水，保证水质纯净，利于保证真空度。
- ▲ 用于抽取腐蚀性气体时，需缩短换水周期。
- ◆ SHB-III：壳体、水槽、射流器、三通、逆止阀、抽气咀为 PP 材质；泵体、叶轮（六流道、双密封）为 304 不锈钢板压制。

SHB -III型技术参数:

型号	SHB-III
功率 (W)	180
电源 (V/Hz)	1~, 110V, 60Hz 或 220-240V~, 50/60Hz
流量 (L/min)	80
扬程 (m)	10
最大真空度 (MPa)	-0.098 (2KPa)
单头抽气量 (L/min)	10
抽气头数 (个)	2
安全功能	止回阀
水箱容积 (L)	15
水箱材质	PP
外形尺寸 (mm)	385W*280D*420H
重量 (kg)	11