实验室仪器的升级换代产品

理想的实验室伙伴



01 生化/霉菌培养箱 02 大型生化培养箱

03 生化/霉菌培养箱04 低温培养箱

05 电热恒温培养箱

07 隔水式恒温培养箱 08 微生物培养箱

ng

16 CO2培养和

17 21 光照培养箱人工气候箱

22 24 恒温恒湿箱

25 回旋振荡器 27 恒温培养摇床

29 恒温振荡器 30 大型恒温振荡器

31 落地振荡器 32 摇瓶机

33 超低温冰箱 35 洁净工作台

37 生物安全柜 38 离心机

39 干燥箱 43 真空干燥箱

48 加热循环槽 51 恒温振荡水槽

54 油浴锅 55 恒温水槽与水浴锅

57 药品稳定性试验箱 63 步入式药品试验室

64 老化试验箱 64 热空气消毒箱 65 高低温(交变)试验箱

66 高低温(交变)湿热试验箱 67 68 紫外耐气候试验箱

69 氙灯耐气候试验箱

71 电阻炉

75 旋转蒸发仪 78 循环水真空泵

79 耐腐蚀隔膜泵 80 循环冷却器

80 循环冷却器 81 磁力搅拌器

84 顶置电动搅拌器 85 氮吹仪

86 漩涡混匀仪 87 多用途试管搅拌器

88 孵育器/金属浴 89 恒温金属浴

90 微孔板迷你离心机

91 均质分散机

93 98 粘度计

99 控制器介绍 100 选购件介绍

大型CO₂振荡培美

大型CO。振荡培养箱(制冷功能+温度控制+HEPA过滤器)

CO₂振荡培养箱,集公司十多年在二氧化碳培养箱与恒温振荡培养箱领域的设计和制造经验,以用户的需求为出发点,不断技术创新而研发而成。代表CO₂振荡培养箱发展趋势,广泛应用于细胞培养、发酵、杂交、生物化学和细胞组织的研究等。

产品特点

人性化设计

- CO₂振荡培养箱,集CO₂培养箱与振荡培养箱于一体,具有占地面积小,载瓶量大等优点。
- 大屏幕液晶显示屏,各种参数一屏显示,操单式操作界面,简单易懂便于操作;操作界面带密码锁定功能,可防止人为误操作;并带定时、开关机功能。
- 全新环保设计,进口品牌压缩机和循环风速,效率高、能耗低、噪声低,不仅促进节能,而且 使用寿命长,与传统降温设备相比,降温时间可减少30%以上。
- 内胆,振动台面和搁板均采用304不锈钢,四角半圆孤设计,内胆壁进过电化学处理,能耐腐蚀和避免细菌生长,确保经久耐用,便干清洁消毒。
- 多种专用摇架和夹具可供选择,摇架和夹具更换非常简便,大大提高了工作效率。

二氧化碳监测与控制系统

- 采用进口红外传感器,具有监测二氧化碳气体速度快、精度高,并不受外界温湿度波动的影响等特点,即使多人使用,需频繁开门、关门等情况,仍能保持箱内CO₂浓度的稳定和均匀。用户只需接入CO₂气源即可直接使用。
- CO₂进气口配备高效微生物过滤器,针对直径≥0.3 μ m的颗粒,过滤高达99.99%,可有效过滤CO₂气体中细菌、微尘颗粒及微生物污染源。

连续运行保证

● 低散热直流电机,启动转矩大,调速宽、免保养、突破现有国产振荡器无法长时间连续运行的缺陷。

三偏心轴平衡驱动

● 三偏心轴平衡驱动工艺,确保在CO₂振荡托盘上的样品都以同样的转速振荡。承重耐用的结构设计保证了我们的CO₂振荡器甚至在满载,高速的状态下也能表现出强劲的功率。

循环风扇速度自动控制

 循环风扇速度大小可自动控制,当箱内温度处于恒温状态时,速度会减小,循环风速会调整到 适宜细胞生长的风速,避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发。

温湿度控制系统

选用能在高温状态下运行的温湿度传感器,确保箱内温湿度控制精准。同时可在用户开关门取样和放样后,能短时间内恢复实验温湿度。

控制箱门与振荡托盘

- 箱门配有中空钢化观察窗,方便操作者在不开门情况能观察试验状态,箱门具有加热功能,可有防止观察窗产生冷凝水,防止由于冷凝水带来微生物污染的可能性。
- 在工作状态,操作者可随时打开箱门,二氧化碳振荡培养箱会暂时停止工作状态;振荡停止后,操作者可打开振荡托盘和锁扣,并轻松沿滑轨拉出振荡托盘,操作简单、快捷、安全,并方便清洗。

环境温度监测系统

● 独立的环境温度检测器,可根据实验中的环境温度的变化进行自动调节CO₂培养箱加热系统, 以避免箱内温度过冲情况发生。

方便的数据处理(选配)

● 可连接打印机或485通讯接口,用电脑和打印机记录温度和时间曲线,为试验过程数据储存与回放提供有力保证。

HEPA高效过滤器(选配)

A、微生物高效过滤器

CO₂进气口配备微生物高效过滤器,针对直径≥0.3 μ m的颗粒,过滤效率高达99.99%,有效过滤CO₂气体中的细菌和灰尘颗粒。

B、HEPA高效过滤器

● CO₂培养箱内气体质量是衡量细胞培养环境的重要指标,HEPA高效过滤器可有效过滤掉外界空气中细菌及灰尘颗粒,消除和防止外界空气与培养箱内室交叉污染,使培养箱内始终处在无菌状态。箱门关闭5分钟后,箱内空气质量可迅速恢复到100级洁净水平。HEPA高效过滤器拆装方便,无需工具。

彩色触摸屏



迭代升级





