
沙鹰便携式离心机 RD-40BX



产品介绍

根据《中国环境监测总站文件》为了推动完善全国地表水检测技术体系建设，规范地表水总磷监测技术需要，RD-40BX 水质离心机是根据中国环境监测总站要求研发，满足《地表水总磷现场前处理技术规范（试行）》的文件，参数要求：转速 2000r/min, 最小离心设定时间 1min，单次离心水样不小于 1L。其中水质的浊度有三个指标： ≤ 200 、200-500、 > 500 ，离心机在水的浊度 > 500 时需要离心。

应用范围

地表水（江河湖泊等）环境质量手工检测中总磷的现场检测。

主机技术性能

- 1、设计独特的风道循环系统，使运行中腔体散热效率高。
- 2、实时 r/min 与 RCF 之间读数自动换算方便读取。
- 3、设有不平衡、超速、门盖等多种安全保护功能，离心过程中安全放心。
- 4、采用独特的三级减震系统，使离心机运转平稳，噪音低。
- 5、大屏幕液晶显示，人性化界面，操作简单，数据清晰，辨识度非常高。
- 6、采用食品级整体密封圈设计，符合环保需求。
- 7、整体厚实的全不锈钢内腔设计，易清洁防腐蚀，避免非金属腔的老化引起的不良后果。
- 8、配有不锈钢电子门锁，运行中安全可靠。

主机技术参数

型号：RD-40BX

主机转速设置范围：0-4000r/min

主机最大相对离心力：2200×g

转子最大容量 2×500ml / 转速 0-2000r/min

时间设置范围：1s-99min59s/1min-99min

整机噪音：≤50 DB(A)

整机功率：150W

外形尺寸：330mm×420mm×280mm

重量：14kg

选配拉杆箱和移动电源



产品特点

1. 设计紧凑，体积小，重量轻，适合移动便携，耗电量低，适合移动便携，耗电量低，适配便携式移动电源。方便现场操符合国际审美的流行曲线。
2. 操作简单，配有快捷的瞬间离心功能，无刷电机免维护。
3. 外壳采用成型模具一次成型，美观大方。