



药包材专用灭菌器 >>

BXM-110VE-P

产品特点

- 121°C玻璃颗粒耐水性测定法
- 内表面耐水性测定法
- 铝盖涂层牢固度测试法
- 自定义灭菌

性能参数	型号	BXM-60VE	BXM-85VE	BXM-110VE	BXM-110VE-P	BXM-60VF	BXM-85VF	BXM-110VF
外部尺寸	长度 (mm)	535	535	535	535	585	585	585
	宽度 (mm)	640	640	640	640	750	750	750
	高度 (mm)	1075	1165	1275	1275	1075	1165	1275
网篮尺寸	直径 (mm)	370	370	370	370	370	370	370
	高度 (mm)	245	285	245	245	245	285	245
	个数 (个)	2	2	3	3	2	2	3
容积/筒径	容积 (L)	60	85	110	110	60	85	110
	筒径 (mm)	400						
环境/功率	电源/温度/湿度	220V±22V, 50HZ±1HZ / 5°C - 40°C / 20%RH - 80%RH						
	功率 (kw)	3.2	3.5	3.5	3.5	4.8	5.2	5.4
灭菌温度	灭菌 (°C)	105-135						
	温度波动 (°C)	<+1						
	温度均匀 (°C)	≤±0.5						
	干燥 (°C)	/					80-130	
	融化 (°C)	50-100						
	保温 (°C)	40-60						
灭菌时间	灭菌时间 (min)	0-120(0 - 6000定制)						
	干燥时间 (min)	/					10-6000	
	融化时间 (min)	0-6000						
	保温时间 (min)	0-6000						
	预约时间 (min)	0-6000						
灭菌压力	设计/工作 (MPa)	0.38/0.22						
	压力显示范围 (MPa)	0-0.4					-0.1-0.5	
货运信息	毛重 (kg)	118	124	130	130	152	160	168
	净重 (kg)	100	105	111	111	126	131	136
	外包装尺寸 (mm)	780x680x1250	780x680x1350	780x680x1450	780x680x1450	900x730x1250	900x730x1350	900x730x1450

注:外包装尺寸(长x宽x高),尺寸长度为设备的左右尺寸,宽度为设备前后尺寸,性能参数若有变更,恕不另行通知。