

性能参数	型号	BXM-50M	BXM-75M	BXM-100M	BXM-120M	BXM-150M
电源/温度/湿度	电源 (V)	220V±22V, 50HZ±1HZ			380V±38V, 50HZ±1HZ	
	温度/湿度 (°C/RH)	5°C - 40°C / 20%RH - 80%RH				
灭菌温度	灭菌温度 (°C)	105-135				
	干燥温度 (°C)	102				
	融化温度 (°C)	40-100				
	保温温度 (°C)	25-85				
灭菌时间	灭菌时间 (min)	4-120				
	干燥时间 (min)	0-999				
	融化时间 (min)	0-999				
	保温时间 (min)	0-999				
	预约时间 (min)	0-6000				
灭菌压力	设计压力 (MPa)	0.38				
	工作压力 (MPa)	0.22				
脉动真空/干燥度	脉动真空 (Freq)	0Freq, 2-99Freq				
	干燥度	<1%				
外部尺寸	长度 (mm)	750	750	750	850	850
	宽度 (mm)	800	800	800	910	910
	高度 (mm)	950	1080	1180	1080	1180
内腔尺寸	直径 (mm)	400	400	400	500	500
	高度 (mm)	520	700	870	740	870
网篮尺寸	直径 (mm)	360	360	360	460	460
	高度 (mm)	180	180	180	180	180
	个数 (个)	2	3	4	3	4
容积/功率	容积 (L)	50	75	100	120	150
	加热功率 (kW)	5.1	5.9	6.8	9.9	10.5
货运信息	毛重 (kg)	290	320	350	370	390
	净重 (kg)	250	280	310	320	350
	外包装尺寸 (mm)长x宽x高	920x870x1150	920x870x1260	920x870x1355	1030x970x1255	1030x970x1355

注:尺寸长度为设备的左右尺寸,宽度为设备前后尺寸,性能参数若有变更,恕不另行通知。



(程序选择界面)



(用户权限设置)



(自定义程序)