



干热灭菌箱

BXH-G系列

适用灭菌物

可用于微生物实验室干热灭菌

产品特点

- LCD液晶显示屏, 实时显示设定温度和实际温度值、运行状态、风机段数、工作状态
- 背光触控式按键, 反应灵敏, 操作便捷, 故障率低
- BRIGHT I控制系统, 可根据环境改变, 对控制参数值进行自动补偿
- 具备倒计时预约功能, 预约时间范围为0-9999min
- 可编程设计: 10段100周期程序设定 (根据后期控制器实际情况调整)
- 风机6段调速, 可保证不同风速的要求, 避免粉尘样品扬尘造成样品损耗
- 双重超温报警功能 (a.通过温度传感器系统控制, b.独立温控开关), 确保无人值守时设备能够安全运行



结构特点

- 抽屉式搁板设计, 方便放样、取样, 支持任意定位, 搁板采用加强型设计, 负载能力提高1.5倍以上
- 采用高品质的保温材料使整机性能体现更优越
- 预热腔设计, 空气加热混合后直接进入工作室, 确保快速升温及良好的热分布效果
- 腔体四角采用圆角设计, 搁架简易拆卸, 方便清洁
- 标配1路485接口、进出风过滤器
- 选配: 打印机、在线监控平台



(抽屉式搁板)



(门把手)



(排风口)



(操作面板)



(进出风过滤器)【标配】

技术参数详见: 54页