

性能参数	型号	BXQ-150	BXQ-250	BXQ-400	BXQ-800	BXQ-1000
容积/功率	容积(L)	150	250	400	800	1000
	输入功率(W)	1000	1100	1350	2600	2600
内胆尺寸	长度(mm)	510	510	600	1220	1363
	宽度(mm)	390	450	640	585	670
	高度(mm)	760	1090	1050	1123	1123
外形尺寸	长度(mm)	650	650	745	1503	1505
	宽度(mm)	680	740	930	910	1006
	高度(mm)	1400	1726	1695	1820	1811
性能指示	控温范围(°C)	0-80				
	分辨率(°C)	0.1				
	波动度(°C)	±0.5				
	均匀度(°C)	±1				
	定时范围(min/h)	0-9999min/h				
	预约范围	公历预约				
	编程控制	30段99周期				
载物托架/ 制冷剂	托架数量(标配/最多)	3/5	4/7	4/7	6/12	6/12
	每层搁板承重(kg)	15				
	制冷剂	R134a				
货运信息	毛重(kg)	122	153	185	344	390
	净重(kg)	106	123	153	288	340
	外包装尺寸(mm)	770x840x1590	790x930x1930	890x1100x1900	1640x1090x2040	1640x1180x2040

注:工作环境温度:10-30°C 工作电源:220V±10V 50/60Hz 外包装尺寸(长x宽x高),尺寸长度为设备的左右尺寸,宽度为设备前后尺寸,性能参数若有变更,恕不另行通知。