


性能参数	型号	BXP-65S	BXP-130S	BXP-280S	BXP-450S	BXP-530S
容积/功率	容积(L)	64	129	284	452	530
	额定功率(W)	550	550	1000	1000	1000
内胆尺寸	长度(mm)	410	570	720	600	1070
	宽度(mm)	350	400	530	580	595
	高度(mm)	450	570	745	1300	835
外形尺寸	长度(mm)	575	735	885	774	1235
	宽度(mm)	608	658	788	845	850
	高度(mm)	637	757	932	1574	1080
性能指示	控温范围(°C)	RT+5~100				
	升温时间(min)	16	20	15	25	25
	波动度(°C)	±0.3				
	均匀度(°C)	±0.6	±0.5	±0.8	±0.5	±0.5
	30S恢复时间(min)	14	13	10	11	11
载物托架	托架数量(标配/最多)	2/5	2/7	3/9	4/13	3/12
	是否支持重叠码放/层数	是/两层	是/两层	否	否	否
货运信息	毛重(kg)	73	88	125	179	/
	净重(kg)	52	67	102	150	/
	外包装尺寸(mm)长x宽x高	695x768x787	855x818x907	1005x948x1082	894x1005x1724	854x965x1614

注:所有技术数据均在(25°C, 70%RH, 220V±10%)环境下测得。尺寸长度为设备的左右尺寸,宽度为设备前后尺寸,本公司随时保留更改技术参数的权利



(操作主界面)



(数据曲线查看)



(预约计时界面)



(U盘导出界面)