

性能参数	型号	BC-J80	BC-J160	BC-J80	BC-J160	BC-J250	BC-J80	BC-J160	BC-J250	
容积/类型	容积(L)	80	160	90	160	250	90	160	250	
	产品类型	水套红外			气套红外			气套热导		
电压/功率	电压	AC 220V±10%/50Hz±2%								
	输入功率(W)	600	900	700	800	850	700	800	850	
加热/加湿	加热方式	水套式			气套式					
	加湿方式	自然蒸发								
温度	控温范围(°C)	RT+5~60								
	分辨率(°C)	0.1								
	波动度(°C)	≤±0.3(37°C时)			≤±0.2(37°C时)					
	均匀度(°C)	≤±0.5(37°C时)								
CO ₂	CO ₂ 控制范围	0-20%					0-19.9%			
	CO ₂ 控制方式	红外传感器					TCD热导式			
	CO ₂ 恢复时间	≤浓度值×1.2min					≤浓度值×2min			
内胆尺寸	长度(mm)	420	540	420	540	600	420	540	600	
	宽度(mm)	400	490	400	490	600	400	490	600	
	高度(mm)	550	680	550	680	770	550	680	770	
外形尺寸	长度(mm)	562	682	580	700	840	580	700	840	
	宽度(mm)	521	611	560	650	775	560	650	775	
	高度(mm)	960	1090	900	1030	1175	900	1030	1175	
载物托架	托架数量(标配/最多)	2/4	3/5	2/4	3/5	3/7	2/4	3/5	3/7	
货运信息	毛重(kg)	61	93	82	108	151	82	108	151	
	净重(kg)	51	80	64	90	130	64	90	130	
	外包装尺寸(mm) 长×宽×高	640x600 x1000	760x690 x1130	660x640 x940	780x730 x1070	920x855 x1225	660x640 x940	780x730 x1070	920x855 x1225	

注:工作环境温度:10-30°C 尺寸长度为设备的左右尺寸,宽度为设备前后尺寸,性能参数若有变更,恕不另行通知。



(门封条)



(控制面板)



(紫外灯)