

- 箱体顶部配有检测口接头,内径为30mm、外径为60mm
- 采用国际知名品牌压缩机和循环风道、无氟制冷剂,引领环保,高效,节能
- 标配机械锁,防止任意开门,并配有玻璃观察内门
- 集成式制冷系统,多层保护,安全运行有效自行检定,采用无能耗非常规的自动化霜,避免对温度的影响,使设备连续长时间使用
- 可编程序设计,可设置30段99周期
- 光照度六级可调,采用三维布光方式,提高均匀性
- 采用表面蒸发加湿和进口湿度传感器,并外配大容量水箱可长时间连续使用
- 具有来电恢复功能,保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失



(玻璃门锁)



(机械门锁)



(载物搁架)



性能参数	型号	BSG-250	BSG-300	BSG-400	BSG-800	BIC-250	BIC-300	BIC-400	BIC-800	
容积/功率	容积(L)	250	300	400	800	250	300	400	800	
	输入功率(W)	1300	1500	1500	3300	1600	1900	1900	4500	
性能指示	产品类型	液晶显示升级型无氟制冷环保型								
	控温范围(°C)	无光照时0-60,有光照时10-60								
	分辨率(°C)	0.1								
	波动度(°C)	±0.5								
	均匀度(°C)	±1(37°C)			±1.5(37°C)		±1(37°C)		±1.5(37°C)	
	控湿度(RH)	/					控湿范围:60%RH-90%RH,湿度波动:+5%RH			
	光照强度(Lux)	0-15000(分六级可调)								
	定时范围(min)	0-9999								
内胆尺寸	长度(mm)	480	540	554	1220	480	540	554	1220	
	宽度(mm)	480	520	610	585	480	520	610	585	
	高度(mm)	1100	1100	1148	1123	1100	1100	1148	1123	
外形尺寸	长度(mm)	710	770	783	1633	710	770	783	1633	
	宽度(mm)	775	815	905	910	775	815	905	910	
	高度(mm)	1770	1770	1818	1820	1770	1770	1818	1820	
载物托架	托架数量(标配/最多)	4/7	4/7	4/7	6/12	4/7	4/7	4/7	6/12	
货运信息	毛重(kg)	206	250	236	450	209	250	239	467	
	净重(kg)	179	230	203	410	182	230	206	415	
	外包装尺寸(mm)	800x910 x1960	920x1000 x1950	930x1090 x2000	1770x1090 x2040	800x910 x1960	920x1000 x1950	930x1090 x2000	1730x1040 x2020	

注:工作环境温度:10-30°C 工作电源:220V±10V 50/60Hz 外包装尺寸(长x宽x高),尺寸长度为设备的左右尺寸,宽度为设备前后尺寸,性能参数若有变更,恕不另行通知。