


## 湿度控制(选配)特点

- 加湿采用高品质加热元件表面蒸发加湿, 具备故障率低, 稳定性好的特点
- 设备自带侧挂式大容量储水箱, 节省空间, 加水方便
- 湿度传感器采用原装进口高端湿度传感器



操作主界面



数据记录查询



USB数据导出

性能参数	型号	BXG-150	BXG-250	BXG-400	BXG-800	BXG-1000	BXG-1600
容积/功率	容积(L)	150	250	400	800	1000	1600
	输入功率(W)	1250	1450	1750	3100	3350	3350
基础参数	控温范围(°C)	无光照时0-70, 有光照时10-70					
	分辨率(°C)	0.1					
	波动度(°C)	±0.5					
	均匀度(°C)	±1	±1	±1.5	±1.5	±2	±2
	光照强度(Lux)	0-30000 (无级可调)					
	编程控制	30段99周期/每1段9999小时					
内胆尺寸	长度(mm)	510	510	600	1220	1363	1363
	宽度(mm)	390	450	640	585	670	800
	高度(mm)	760	1090	1050	1123	1123	1500
外形尺寸	长度(mm)	650	650	745	1503	1505	1505
	宽度(mm)	680	740	930	910	1006	1136
	高度(mm)	1400	1726	1695	1820	1811	2188
门结构/托架/层照板	开门结构	单开门			双开门		
	托架(标配/最多)	1/4	2/7	2/7	4/12	4/12	4/12
	层照板(标配/最多)	1/2	2/3	2/3	4/6	4/6	4/8
湿度扩展技术参数	控温范围(°C)	(无湿度同基础) 有湿度无光照时10-60, 有湿度有光照时15-60					
	控湿范围(%RH)	30%-95%			35%-95%		
	湿度波动(%RH)	±3%			±5%		
	输入功率(W)	1850	2050	2350	3700	3950	3950
货运信息	毛重(kg)	152	173	201	374	390	620
	净重(kg)	126	143	169	317	340	440
	外包装尺寸(mm)	740x820x1580	780x920x1910	870x1100x1880	1580x1020x1910	1640x1180x2040	1640x1360x2300

注: 外包装尺寸(长x宽x高), 尺寸长度为设备的左右尺寸, 宽度为设备前后尺寸, 性能参数若有变更, 恕不另行通知。