

性能参数	型号	GZX-9076MBE	GZX-9146MBE	GZX-9246MBE	GZX-9306MBE	GZX-9456MBE	BGZ-76	BGZ-146	BGZ-246	BGZ-306	BGZ-456	
容积/功率 电源电压	容积(L)	64	129	210	284	452	64	129	210	284	452	
	输入功率(W)	1550	2150	2750	2750	3500	1550	2150	2750	2750	3500	
	电源电压(V)	AC 220V±10% 50Hz±2%										
温度参数	控温范围(°C)	室温+5~300										
	分辨率(°C)	0.1										
	波动度(°C)	±1(105°C)										
	均匀度(°C)	±2.5%										
	升温速率(°C/min)	>5(150°C)										
时间设定	定时范围	0-9999min/h										
	预约范围(min)	/										
	编程控制	/										
内胆尺寸	长度(mm)	410	570	630	720	600	410	570	630	720	600	
	宽度(mm)	350	400	530	530	580	350	400	530	530	580	
	高度(mm)	450	570	630	745	1300	450	570	630	745	1300	
外形尺寸	长度(mm)	555	715	775	865	774	555	715	775	865	774	
	宽度(mm)	566	616	746	746	845	566	616	746	746	845	
	高度(mm)	722	842	902	1017	1704	722	842	902	1017	1704	
载物托架	托架(标配/最多)	2/5	2/7	3/8	3/10	4/18	2/5	2/7	3/8	3/10	4/18	
	每层承重(kg)	15										
货运信息	毛重(kg)	60	75	96	118	174	60	75	96	118	174	
	净重(kg)	42	57	77	97	145	42	57	77	97	145	
	外包装尺寸(mm)	820x655 x750	920x745 x850	970x800 x1050	945x866 x1057	854x965 x1744	820x655 x750	970x800 x1050	920x745 x850	945x866 x1050	854x965 x1744	

注:工作环境温度:10-30°C 外包装尺寸(长x宽x高),尺寸长度为设备的左右尺寸,宽度为设备前后尺寸,性能参数若有变更,恕不另行通知。