

性能参数	型号	BXK-30(S)	BXK-50(S)	BXK-100(S)	BXK-250(S)	BXK-500(S)
容积/类型	容积(L)	30	53	100	250	500
	产品类型	液晶显示				
电压/功率	电压	220V±10V				380V±10V
	输入功率(W)	450	1200	1400	2800	4000
加热方式/定时范围	加热方式	隔板加热				
	定时范围(min)	0-9999				
温度参数	控温范围(°C)	RT+10~250				
	波动度(°C)	±1				
	达到真空度(Pa)	133				
	真空泵抽率(L/s)	2	2	2	4	6
内胆尺寸	长度(mm)	320	415	450	600	630
	宽度(mm)	320	370	500	600	810
	高度(mm)	300	345	450	700	845
外形尺寸	长度(mm)	480	575	620	770	800
	宽度(mm)	530	550	640	780	990
	高度(mm)	1015	1060	1165	1515	1660
载物托架	托架数量(块)	1(独立控温)	2(独立控温)	2(独立控温)	3(独立控温)	4(独立控温)
货运信息	毛重(kg)	98	122	148	251	475
	净重(kg)	84	109	129	228	442
	外包装尺寸(mm)	610x580x1240	685x645x1275	720x775x1420	870x880x1650	1090x970x2060

注:隔板与加热元件固定安装,隔板不可抽取。 所有型号标配真空泵;尺寸长度为设备的左右尺寸,宽度为设备前后尺寸,性能参数若有变更,恕不另行通知。

注:更大尺寸需求可接受定制,货期30-45天。