

性能参数	型号	HH.S11-1	HH.S11-2	HH.S11-4	HH.S11-6	HH.S11-8	HH.S21-4	HH.S21-6	HH.S21-8	SSW-420-2S	SSW-600-2S	DK-8D
功率/电压	输入功率(W)	300	500	1000	1500	2000	800	1200	1500	500	700	300X3
	电压(V)	AC220V 50Hz										
性能指示	跟踪报警(°C)	+2±0.5										
	控温范围(°C)	RT+5-100°C										
	温度精度(°C)	1										
	波动度(°C)	±1										
性能指示	均匀度(37°C)	/										
	定时时间(开/关)	/										
内胆尺寸	长度(mm)	160	305	600	900	1200	305	470	600	415	600	150X3
	宽度(mm)	160	160	170	170	170	305	305	290	175	290	140X3
	高度(mm)	130	130	120	120	120	130	130	120	145	190	120X3
外形尺寸	长度(mm)	200	345	635	935	1230	345	510	635	565	745	620
	宽度(mm)	200	200	205	205	205	345	345	320	220	340	260
	高度(mm)	210	210	225	225	225	210	210	225	260	295	240
货运信息	毛重(kg)	3.4	5.1	9	12.6	22.4	7.3	9	12	9	16	9.6
	净重(kg)	2.9	4.5	7.9	11.2	14.3	6.2	7.8	10.6	8	15	8.2
	外包装尺寸(mm)	270x270 x270	410x270 x270	700x270 x270	990x270 x270	1340x300 x320	410x410 x270	570x410 x270	705x410 x270	660x320 x340	860x440 x380	710x325 x310

注:外包装尺寸(长x宽x高),尺寸长度为设备的左右尺寸,宽度为设备前后尺寸,性能参数若有变更,恕不另行通知。