

系列台式静音型超声波清洗器



可定制超声频率的静音型超声波清洗器



主要性能特点

- 清洗器采用液晶触控操作，清洗器工作噪音<60dB，运行更安静。
- 超声功率0-100%无级可调。
- 具有过温、过流、**水位保护**功能，运行更稳定可靠。
- 清洗器电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低。
- 采用高Q值超声波换能器，谐振阻抗小、转换效率高。
- 标配不锈钢网架、不锈钢托架（KQ-1000DM-T除外）。

定制参数范围

- SM系列静音型超声波清洗器为台式产品定制款。
- 根据用户需求，可定制不同超声频率的设备，定制超声频率(单频/双频)误差 ± 1 kHz。
- 单频超声频率可定制：17、20、23、25、28、30、33、40、54、70、82、100、124、133、200kHz。
- 双频超声频率可定制：20/40、25/50、35/53、38/80、40/60、40/100、45/80kHz。
- 其它特殊频率及参数请与本公司销售人员联系。

主要参数配置

型号	仪器尺寸 L*W*H(mm)	槽内尺寸 L*W*H(mm)	容量 (L)	超声频率 (kHz)	超声功率 (W)	功率可调 (%)	加热功率 (W)	温度设定范围 (°C)	时间可调 (h)	排水
KQ-100DM	325×177×295	300×150×100	4	40	100	0-100	400	室温-80	0-24	有
KQ3200DM	325×177×375	300×150×150	6	40	150	0-100	400	室温-80	0-24	有
KQ5200DM	325×265×375	300×240×150	10	40	200	0-100	400	室温-80	0-24	有
KQ-250DM	325×265×375	300×240×150	10	40	250	0-100	400	室温-80	0-24	有
KQ-300DM	325×265×375	300×240×150	10	40	300	0-100	400	室温-80	0-24	有
KQ-400DM	355×325×375	330×300×150	15	40	400	0-100	800	室温-80	0-24	有
KQ-500DM	531×326×375	500×300×150	22.5	40	500	0-100	800	室温-80	0-24	有
KQ-600DM	531×326×375	500×300×150	22.5	40	600	0-100	800	室温-80	0-24	有
KQ-700DM	531×326×375	500×300×150	22.5	40	700	0-100	800	室温-80	0-24	有
KQ-800DM	531×326×435	500×300×200	30	40	800	0-100	800	室温-80	0-24	有
KQ-1000DM-T	800×550×550	600×300×300	54	40	1000	0-100	3000	室温-80	0-24	有