

热空气消毒箱 / 干热消毒器

HGRF 型

HGZF Series Electrothermal Fanned Dryer

适用范围

Scope of application

适用于医疗、工矿企业、医学院校、科研单位对物品进行干燥、加热处理等试验。

结构特点

Structure characteristics

- 外箱材质：冷轧钢板表面喷塑；内部材质：SUS 不锈钢板。
- ★ 背部进出风口。
- ★ 无玻璃内门，外门有观察窗。
- ★ 不锈钢管环式加热器。
- ★ 智能微电脑 P.I.D 温度控制器，控温精准；连续运行或定时运行：0 ~ 9999min；
- ★ 内箱采用圆弧结构设计，便于清洁。
- ★ 可抽拉活动式搁板。
- ♥ (HGZF 选配) 独立的外置温度保护装置。
- ♥ (HGZF 选配) 液晶屏温度控制器或液晶屏温度程序控制器。
- ♥ (选配) 液晶屏温度控制器或液晶屏温度程序控制器 + RS485 通信串口。
- ♥ (选配) 液晶屏温度控制器或液晶屏温度程序控制器 + 微型针式打印机。
- ♥ (选配) RS485 转 USB 转接头。



型号规格

Model specifications

型号	热空气消毒箱 / 干热消毒器				
	HGRF-9023	HGRF-9053	HGRF-9073	HGRF-9123	HGRF-9203
温度范围	室温 +10°C 至 250°C				
温度波动度	±1°C				
温度均匀度	≤最高工作温度 ±2.5%				
箱内循环方式	强制对流				
报警类型	超温报警、计时报警、温度探头损坏报警				
温度控制器	LCD 液晶屏显示 P.I.D. 控制器				
内部尺寸 WxDxH(cm)	29.8×29×27.4	41.9×33.2×34.8	45×39.7×45	55×34.8×55	60.2×49.8×60.2
内部容积 (L)	23	48	80	105	180
外部尺寸 WxDxH(cm)	60×55.4×45.5	72.8×59.5×53.2	75×68×63.5	85×62×73.5	90×77.5×78.5
搁板	2	2	2	2	2
功率 (W)	650	1000	1500	1600	2450
电源	1Ø 220V 50Hz				
备注	※外部宽度 (W) 含 2cm 配件、深度 (D) 含 8/9.5cm 配件、高度 (H) 含 3.5/4cm 配件				