

台式鼓风干燥箱

HGZF Series Electrothermal Fanned Dryer

HGZF 型

适用范围

Scope of application

台式鼓风干燥箱适用于医疗、工矿企业、医学院校、科研单位对物品进行干燥、加热处理等试验。

结构特点

Structure characteristics

- 外箱材质：冷轧钢板表面喷塑；内部材质：SUS 不锈钢板。
- ★ 背部进风口。
- ★ 无玻璃内门，外门有观察窗。
- ★ 不锈钢管环式加热器。
- ★ 智能微电脑 P.I.D 温度控制器，控温精准；连续运行或定时运行：0 ~ 9999min；
- ★ 内箱采用圆弧结构设计，便于清洁。
- ★ 可抽拉活动式搁板。
- ♥ （选配）独立的外置温度保护装置。
- ♥ （选配）液晶屏温度控制器或液晶屏温度程序控制器。
- ♥ （选配）液晶屏温度控制器或液晶屏温度程序控制器 + RS485 通信串口。
- ♥ （选配）液晶屏温度控制器或液晶屏温度程序控制器 + 微型针式打印机。
- ♥ （选配）RS485 转 USB 转接接头。

型号规格

Model specifications

型号	台式鼓风干燥箱			
	HGZF-9023	HGZF-9053	HGZF-9123	HGZF-9203
温度范围	50℃至 200℃			
温度波动度	±1℃			
温度均匀度	≤最高工作温度 ±2.5%			
箱内循环方式	强制对流			
报警类型	超温报警、计时报警、温度探头损坏报警			
温度控制器	LED 数码管显示 P.I.D. 控制器			
内部尺寸 WxDxH(cm)	29.8×29×27.4	41.9×33.2×34.8	55×34.8×55	60.2×49.8×60.2
内部容积 (L)	23	48	105	180
外部尺寸 WxDxH(cm)	58×55.4×45.5	70.8×59.5×53.2	83×62×73.5	88×77.5×78.5
搁板	2	2	2	2
功率 (W)	650	1000	1600	2500
电源				
备注	※ 外部深度 (D) 含 8/9.5cm 配件、高度 (H) 含 3.5/4cm 配件			

