

振荡培养箱

HZP-15/HZP-25 Shaker

HZP 型

适用范围

Scope of application

该产品适用于保护、医疗、卫生防疫、药检、动植物学、海洋科学、食品工程等科研、生产部门。是水体分析的 BOD 测定，细菌、病毒、微生物的培养保存、植物栽培，育种试验的带振荡器的专用恒温设备。

结构特点

Structure characteristics

- 外箱材质：冷轧钢板表面喷塑；内部材质：SUS304 不锈钢板。
- ★ 内箱装有风机形成微气流循环，提高箱内温度均匀度。
- ★ 微电脑液晶屏 PID 温度、转速控制器；连续运行或定时运行：0 ~ 9999min；具有参数记忆功能。
- ★ 直流无刷电机，运行稳定。
- ★ 内箱装有照明灯。
- ★ 安装有脚轮，移动方便。
- ★ Cubigel 制冷压缩机，高效、低耗；无氟环保制冷剂。
- ♥ (选配) 独立的外置温度保护装置。
- ♥ (选配) 独立的外置温度短信报警模块 (不含数据流量卡)，具有手机 APP 查询功能。



型号规格

Model specifications

型号	HZP-15	HZP-25	HZP-25-S
温度范围	5°C至 50°C		
降温方式	压缩机制冷		
温度均匀度	≤ ±2 °C		
温度波动度	≤ ±1 °C		
振幅	30mm		
振荡转速	50~250 转 / 分钟		50~200 转 / 分钟
振荡容量	500ml × 9 支或 250ml × 12 支	500ml × 12 支	500ml × 12 支 × 双层
夹具	三角烧杯夹		上层弹簧夹；下层三角烧杯夹
箱内循环方式	微风搅拌方式		
报警类型	超温报警、温度探头损坏报警、电机保护报警、计时报警		
内部尺寸 WxDxH(cm)	45×42×72.7	48×49×94.7	
内部容积 (L)	137	222	
外部尺寸 WxDxH(cm)	59×63.4×139.5	62×69×161.5	
搁板	2	2	2
功率 (W)	270	550	
电源	1Ø 220V 50Hz		
备注	※ 外部深度 (D) 含 3.5cm 配件、外部高度 (H) 含 6.5cm 配件 ※ 性能参数测试在空载条件下为：环境温度 20°C，环境湿度 50%RH ※ 不可用于长时间冷藏保存		