

超级恒温水槽

HYJ-501S Super Thermostat Water Bath

适用范围

Scope of application

恒温水槽适用于生物、化学、物理、植物、化工等科学研究，作精密恒温时直接加热或辅助加热之用，亦可作普通温度计及其它测温仪表制造中标定温度等用。

结构特点

Structure characteristics

- 外箱材质：冷轧钢板表面喷塑；
内部及台板材质：SUS304 不锈钢板。
- ★ 具有先进的内循环 / 外循环泵系统，内循环保证温度均匀恒定，外循环泵可把槽内被加热液体外引建立第二恒温场。
 - ★ 具有断偶保护、超温报警功能。
 - ★ LED 数码管显示微电脑智能 PID 温度控制器，控温精准；连续运行或定时运行：0 ~ 9999min；具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。
 - ★ 装有防滑橡胶支撑脚。



超级恒温水槽

型号规格

Model specifications

型号	HYJ-501S
温度范围	室温 +5℃至 95℃
降温方式	自然降温
温度波动度	≤ ±0.1℃
循环泵流量	> 10L/ 分钟
内部尺寸 WxDxH(cm)	40×28×18
内部容积 (L)	20
外部尺寸 WxDxH(cm)	54×35.5×46
功率 (W)	800
电源	1Ø 220V 50Hz