

# 超级恒温油槽

HYJ601 Super Thermostat Oil Bath

## 适用范围

Scope of application

恒温油槽适用于医疗、化工、生物、科研企事业单位等科学研究，作精密恒温时直接加热或辅助加热之用。

## 结构特点

Structure characteristics

- 外箱材质：冷轧钢板表面喷塑；
- 内部及台板材质：SUS304 不锈钢板。
- ★ 具有先进的内循环/外循环泵系统，内循环保证温度均匀恒定，外循环泵可把槽内被加热液体外引建立第二恒温场。
- ★ 具有断偶保护、超温报警功能。
- ★ LED 数码管显示微电脑智能 PID 温度控制器，控温精准；连续运行或定时运行：0 ~ 9999min；具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。
- ★ 装有防滑橡胶支撑脚。



超级恒温油槽

## 型号规格

Model specifications

型号	HYJ-601
温度范围	室温 +5°C至 300°C
降温方式	自然降温
温度波动度	≤ ±1°C
循环泵流量	> 10L/ 分钟
内部尺寸 WxDxH(cm)	45×28×30
内部容积 (L)	37
外部尺寸 WxDxH(cm)	56.5×38.5×60.5
功率 (W)	800
电源	1Ø 220V 50Hz