

精密型种子发芽箱

HZZX-Y efficient Seed Germinator

HZZX-Y 型

适用范围

Scope of application

该产品是能够模拟自然光的恒温设备，适用于植物发芽、育苗等，常见于农林畜牧、环境保护等领域的科研机构、大专院校或生产部门。

结构特点

Structure characteristics

- 外箱材质：冷轧钢板表面喷塑，内部材质：SUS304 不锈钢板。
- ★ 微电脑智能 PID 温度控制器，控温精准；具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。
- ★ 采用 SECOP 制冷压缩机，高效、低耗；无氟环保制冷剂。
- ★ 内箱装有风机形成微气流循环，提高箱内温度均匀度。
- ★ 内箱采用圆弧结构设计，便于清洁。
- ★ 可抽拉活动式搁板，间距可调。
- ★ 安装有脚轮，移动方便。
- ★ 标配 $\varnothing 35\text{mm}$ 测试孔。
- ♥ （选配）独立的外置温度保护装置。
- ♥ （选配）独立的外置温度短信报警模块（不含数据流量卡），具有手机 APP 查询功能。
- ♥ （选配）USB 数据储存器。
- ♥ （选配）微型热敏打印机或针式打印机。



型号规格

Model specifications

型号	HZZX-Y-180	HZZX-Y-290	HZZX-Y-520
温度范围	有光照：10℃ ~65℃，无光照：0℃ ~65℃		
温度均匀度	$\pm 1^{\circ}\text{C}$		
温度波动度	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$		
温度显示精度	0.1°C		
温度控制精度	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$		
光照度	单面光照 6000LX，LED 光源		
光照度调节分级	5 级可调		
箱内循环方式	微风搅拌方式		
报警类型	超温报警、温度探头损坏报警		
温度控制器	LCD 液晶屏，PID 温度控制器，24 段程序		
内部尺寸 W×D×H (cm)	55×45×70	60×60×80	80×71×91
内部容积 (L)	173	288	516
外部尺寸 W×D×H (cm)	70×84×159	80×99×169	100×107×180
净 / 毛重 (kg)	165/209	203/256	237/297
搁板 (层)	3	3	3
功率 (W)	1000	1000	1500
电源	1Ø 220V 50Hz		