# 精密型药品稳定试验箱

# HYW-Y 型

HYW-Y efficient Medicine Stability Test Chamber

## 适用范围
Scope of application

该试验箱可提供一个药品失效评测所需的长时间稳定的温度、湿度及光照环境，适用于制药企业对药品进行加速试验、长期试验、高湿试验。

**满足《药典（2020 年版）》相关标准。**

## 结构特点
Structure characteristics

★ 微电脑智能 PI.D 温度控制器，控温精准；具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。
★ 使用 SECOP 制冷压缩机，高效、低耗；无氟环保制冷剂。
★ 内箱装有风机形成微气流循环，提高箱内温度均匀度。
★ 配有内置水箱及自动补水接口。
★ 无加湿用水时，自动断开加湿加热器电源。
★ 外箱材质：冷轧钢板表面喷塑，内部材质：SUS304 不锈钢板。
★ 内箱采用圆弧结构设计，便于清洁。
★ 可抽拉活动式搁板，间距可调。
★ 安装有脚轮，移动方便。
★ 标配 Ø35mm 测试孔。
♥ （选配）独立的外置温度保护装置。
♥ （选配）独立的外置温湿度短信报警模块（不含数据流量卡），具有手机 APP 查询功能。
♥ （选配）USB 数据储存器。
♥ （选配）微型热敏打印机或针式打印机。

## 型号规格
Model specifications

| 型号 | HYW-Y-180 | HYW-Y-290 | HYW-Y-520 |
|---|---|---|---|
| 温度范围 | 0° C~65° C | | |
| 湿度范围 | 40%RH~95%RH（箱温大于 10℃） | | |
| 温度均匀度 | ±1° C | | |
| 温度波动度 | ±0.5° C | | |
| 湿度波动度 | ±3%RH | | |
| 温湿度显示精度 | 0.1° C，1%RH | | |
| 温湿度控制精度 | ±0.1° C，±1%RH | | |
| 加湿方式 | 内置电热加湿水槽 | | |
| 箱内循环方式 | 微风搅拌方式 | | |
| 报警类型 | 超温报警、欠温报警、温度探头损坏报警、湿度探头损坏报警 | | |
| 温度控制器 | LCD 液晶屏，PI.D 温度控制器，24 段程序 | | |
| 内部尺寸 W×D×H（cm） | 55×45×70 | 60×60×80 | 80×71×91 |
| 内部容积（L） | 173 | 288 | 516 |
| 外部尺寸 W×D×H（cm） | 70×84×159 | 80×99×169 | 100×107×180 |
| 净 / 毛重（kg） | 165/209 | 203/256 | 237/297 |
| 搁板（层） | 3 | 3 | 3 |
| 功率（W） | 2000 | 2000 | 3000 |
| 电源 | 1Ø 220V 50Hz | | |