

恒温水浴箱

HWB Thermostatic water bath

HWB 型

适用范围

Scope of application

适用于蒸馏干燥、浓缩及恒温加热化学药品、生物制品，检查血清和生化实验，恒温培养，以及对注射器、小型手术器械进行煮沸消毒之用。

结构特点

Structure characteristics

- 外箱材质：冷轧钢板表面喷塑，内部及台板材质：SUS304 不锈钢板。
- ★ LCD 液晶屏显示微电脑智能 PID 温度控制器，控温精准；具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。
- 外置独立的可调超温保护器。
- ★ 箱内胆采用一体成型工艺，没有拼接缝隙，防渗漏、更耐用。
- ★ 箱盖采用耐高温亚克力材料，斜坡设计避免箱内水汽凝结后滴落在试验样品上，造成样品失效。
- ★ 装有防滑橡胶支撑脚。
- ♥ （选配）RS485 通讯：最多可同时连接 64 台此系列恒温控制器。
- ♥ （选配）WIFI/4G 模块。
- ♥ （选配）打印机模块。
- ♥ （选配）同时支持 RS485 通讯、可连接 WIFI/4G 模块、打印机模块。



型号规格

Model specifications

型号	HWB-6	HWB-11	HWB-22
温度范围	室温 +5°C ~100°C		
温度波动度	≤ ±0.5° C		
温度均匀度	≤ ±0.5° C		
温度显示精度	0.1° C		
温度控制精度	0.1° C		
报警类型	超温报警、温度探头损坏报警		
加热方式	不锈钢管式加热器		
降温方式	自然降温		
内部尺寸 W×D×H (cm)	30×15.5×15	30×24×15	50×29.5×15
内部容积 (L)	6	11	22
外部尺寸 W×D×H (cm)	35.6×20.7×27	35.6×29.6×27	56×35.6×27
功率 (W)	850	1050	2050
电源	1Ø 220V 50Hz		