

• **上海卢湘仪台式高速离心机 TG20.5 (LCD)**



•

TG20.5 台式高速大容量离心机广泛应用于临床医学、生物化学、基因工程、免疫学等领域。是各级医院、科研单位、高等院校用于离心分离的必备仪器。

主要技术性能

- 1、微机控制，大力矩交流变频电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高。
- 2、触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储。
- 3、大屏液晶屏显示，人性化界面，操作简单便捷。
- 4、实时 rpm/RCF 之间读数换算与设定，方便快捷。
- 5、配备电子门锁，设有门盖自锁、超速等多种保护功能；故障自动报警功能，

安全可靠。

6、具有 10 个程序的升/降速率曲线，可根据需要设置升/降速时间。

7、采用食用级硅橡胶密封圈,符合 GMP 认证。离心机取得美国 FDA 认证。

主要技术参数

型号	TG20.5
最高转速	20500r/min
最大相对离心力	29200xg
最大容量	750mlx4
转速精度	± 50r/min
时间设置范围	1min~99h59min/1min~99min
整机噪音	<65dB(A)
电源	AC220V 50Hz 15A
外形尺寸(LxWxH)	545mmx660mmx490mm
外包装尺寸(LxWxH)	670mmx780mmx630mm
净重	72kg

配件中心

型号	产品名称	最高转速 r/min	最大相对离 心力×g	容量 (ml)
TG20.5	台式高速大容量离心机	20500	29200	微机、变频、LCD 液晶显示
N0.1	角转子 	20500	29200	1.5ml/2.2ml×12
N0.2	角转子 	15000	23120	10ml×12
N0.2	角转子	15000	23120	30ml×6
N0.3	角转子 	13000	17940	50ml×6
N0.4	水平转子 	4000	3500	750ml×4
	适配器	4000	3500	1.5ml×21×4
				5ml/7ml×24×4(真空管)
				5ml/7ml×37×4(放免管)
				10ml×20×4(小盖管)
				15ml×14×4
				20ml×12×4
				50ml×5×4
				100ml×3×4

				250ml × 4
				300ml × 4
				500ml × 4
NO. 5	水平酶标转子 	4000	2200	8 × 96 孔
NO. 6	水平转子体	4000	3040	/
	水平酶标挂篮转子 	4000	3040	4 × 2 × 96 孔
	水平吊篮转子	4000	3040	四个吊篮
	适配器	4000	3040	1.5ml × 25 × 4
				5ml × 28 × 4 (真空管)
				10ml × 20 × 4 (小盖管)
				15ml × 10 × 4
				50ml × 4 × 4
		4000	3040	250ml × 4
	水平转子 	4000	3040	500ml × 4
	适配器	4000	3040	1.5ml × 18 × 4
				5ml/7ml × 19 × 4 (真空管)

				10ml×14×4(小盖管)
				15ml×9×4
				20ml×7×4
				50ml×3×4
				100ml×4
				250ml×4
NO. 7	角转子 	16500	24890	1. 5ml/2. 2ml×24
NO. 8	角转子 	12000	13000	100ml×4
NO. 9	水平转子 	5000	5030	250ml×4
	适配器	5000	5030	1. 5ml×9×4
				5ml×7×4
				5ml/7ml×9×4(真空管)
				10ml×7×4 (小盖管)
				15ml×5×4
				20ml×4×4
				50ml×4
				100ml×4
	水平转子体	5000	5030	/

				
	管架 	5000	5030	50mlx2x4
	管架 	5000	5030	15mlx4x8
NO. 10	角转子 	12000	15805	85ml×6