

上海科导扫频、脱气、脉冲、加热（T系列）超声波清洗器



优异的清洗效果，扫频功能让超声密度持续均匀

自动加热搅拌（T系列）

实时安全系统

多模式超声方式，柔性、强劲、扫频三种形式随意组合。

型号	工作频率 (kHz)	RF 功 率(W)	加热功率 (W)	设置温 度(° C)	槽内尺寸 (cm)	容量 (L)	定时 (min)	排水 阀
C03	37	90	无	无	24×14×10	3	1-99	无
C03T	37	90	88	20-60	24×14×10	3	1-99	无
C06	37	144	无	无	30×15×15	6	1-99	无
C06T	37	144	170	20-60	30×15×15	6	1-99	无
C10	37	180	无	无	30×24×15	10	1-99	有
C10T	37	180	270	20-60	30×24×15	10	1-99	有
C15	37	240	无	无	33×30×15	15	1-99	有
C15T	37	240	370	20-60	33×30×15	15	1-99	有
C20	37	320	无	无	50×30×15	22.5	1-99	有
C20T	37	320	550	20-60	50×30×15	22.5	1-99	有
C30	37	384	无	无	50×30×20	30	1-99	有
C30T	37	384	750	20-60	50×30×20	30	1-99	有