

产品名称

沙鹰气浴恒温振荡器

产品图片



产品概述

该产品适用于环境保护、医疗、卫生防疫、药检、动植物学、食品工程等科研、生产部门。是水体分析的 BOD 测定、微生物的培养保存、植物栽培、育种试验的带振荡的专用恒温设备。

产品特点

不锈钢内胆，优质钢板喷塑外壳、数字显示精度高

不锈钢万能弹簧夹具可夹不同大小烧瓶/锥形瓶，亦可夹试管

独特的不锈钢循环风道，强迫空气循环，温度均匀

整机结构合理、技术先进、性能可靠、工作平稳

技术参数

名称		气浴恒温振荡器
型号		THZ-92B
性能	使用温度范围	温度+5°C~50度
	显示分辨率	0.1°C
	温控精度	±0.1°C
	温度波动度	±0.5°C
	转速范围	起动-300r/min
	振荡幅度	26mm
	定时范围	0-9999min
结构	水槽	优质钢板材料
	外壳	优质钢板表面喷塑
	额定功率	1500W
控制 器	温度控制方式	PID
	温度设定方式	触摸式按键设定
	温度显示方式	LED 液晶显示
	加热方式	U型加热管
	附加功能	偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、PID 可调
	传感器	Pt100
安全装置		超温报警、短路保护、过热保护、声光报警
规格	内尺寸 (mm)	470*380*170
	外尺寸 (mm)	710*520*520
	包装尺寸 (mm)	760*580*530
	托盘尺寸 (mm)	440*330(弹簧托盘)
	装瓶量	500ML*8 只 (三角烧瓶)
	电源	交流 220V 50HZ
	毛重	59kg

配件清单

序号	名称	数量
1	主机	1
2	电源线	1
3	合格证	1
4	保修卡	1
5	说明书	1