

产品名称

沙鹰加热循环水槽



产品概述

新一代恒温水浴系统，集公司多年设计和生产经验，引进德国技术，主要零部件均采用进口产品，具有高质、可靠、稳定等特点，广泛地适用于石油、化工、医药、生命科学、计量、轻工和科研等领域。

产品特点

- 1 微电脑 PID 温度控制器，控温精准可靠，带定时，加热器和循环泵等关键零部件均采用进口产品。
- 2 声光跟踪报警和液位保护功能，使样品得到可靠保护，不发生意外。
3. 配有外置浴槽相连接的连接口。
4. 多段可编程液晶控制器。（选配）
5. 微电脑程序控制温度、时间及升温速率，以极快的速度进行恒温试验。
6. 可预设 7 段 63 步可编程序，每段 9 步，每段设置时间 1~99 小时 59 分。可预置开机和关机时间，循环泵转速可调。

技术参数

名称		加热恒温循环水槽
型号		MP-13H
恒温方式		循环对流传递
性能	温度范围	RT +5~100℃
	显示分辨率	0.1℃
	温控精度	±0.1℃
	温度稳定性	±0.2℃
材质	水槽	304 不锈钢
	上盖	304 不锈钢
	控制柜	钢板喷塑
	外壳	钢板喷塑
控制器	温度控制	PID
	温度设定	触摸按键
	温度显示	LED 显示
	加热方式	O 型加热器
	测温方式	PT100
	恒温定时	0-9999min/hrs
规格	开口尺寸 (mm)	250x250x200(宽 x 深 x 高)
	水槽尺寸 (mm)	260X420X150(宽 x 深 x 高)
	外型尺寸 (mm)	300x440x350(宽 x 深 x 高)
	包装尺寸 (mm)	370x510x390(宽 x 深 x 高)
	保重 (KG)	30
	储液容积	16L
	功率	1500W
	电源	220V 50HZ
循环泵	流量最大值	14L/MIN
	量程最大值	12M
	连接螺纹尺寸	M16(外螺纹)
附加功能		偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、4 段 PID 可设
安全装置		缺水保护、超温断电、超温报警、短路保护、过热保护、声光报警

配件清单

序号	名称	数量
1	温控器单元	1
2	恒温水槽	1
3	不锈钢上盖	1
4	电源线	1
5	保险丝	1
6	装箱单	1
7	合格证	1
8	保修卡	1
9	说明书	1