


智能 便携
高性能 稳定



标称电压	AC 220V	AC 220V (单相50Hz)	AC 220V (单相50Hz)
额定容量	$e=10\text{J}$	单相电源规格	AC 220V 50Hz (中国标准)
额定功率	全量程	锂电池: 规格	16340 1.7V 700~800mAh
重量	$\pm 3\%$	产品外形尺寸	190(W) $\times$ 256(D) $\times$ 65(H) mm
尺寸	$\pm 3\%$	包装尺寸	320(W) $\times$ 255(D) $\times$ 135(H) mm
重量	$\pm 3\%$	产品净重	$\approx 1.5\text{kg}$
尺寸	$\leq 2\%$	产品重量	$\approx 2\text{kg}$

本品在常压下稳定的时间是产品在温度为 20℃±2℃, 湿度为 67%RH, 四氯化碳与空气的平衡下保持不分解产品状态, 在光照条件下, 在 10 小时内没有观察到分解。

B 系列 电子天平

全新低电压技术
高对比度液晶显示屏
配置下称可选购相关配件测试固体密度
限位装置保护传感器在150%负载下无损伤
采用进口元件, 专业布线, 配置最新MCU
具备极强数据处理能力及抗干扰能力
标配RS232接口可连接微型打印机或计算机
输出打印双套通信

开机自检,自动校准	灵敏度可调
全量程去皮	零点跟踪可调
两种去皮方式	三种打印方式
具备置零功能	波特率可调
配置计件及百分比功能	配置代码设置功能
计件样品数可调节	故障自动报警
配置7种常用单位转换	

获 C3 QIML R60 认证，配置偏心负载补偿
高精度称重传感器



labpro®