

沙鹰鼓风干燥箱DHG-9920A



数码管立式控温范围: RT+10~250°C温度分辨率:0.1°C容积: 960L

鼓:风干燥箱 •立式-产品简介: 微电脑控制 (带定时)

用途概述

供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙溶蜡、灭菌用。

产品特点

箱体内部均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外部采用优质钢板，造型美观，新颖；

采用具有控温保护、数字显示的微电脑温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠；（可选智能型液晶程序温度控制器）

热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道而成，工作室内部温度均匀；

独立限温报警系统、超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外；（选配）

具有RS485接口可连接记录仪和计算机，能记录温湿度参数的变化状况；（选配）

可编程30段液晶智能温控器；（选配）

风机变频调速。（选配）

产品新增功能简介

电热鼓风干燥箱新型控制器特点；

模糊控制比传统PID控制的优点；

操作简单，无需PID等相关参数设定；

温度自适应控制，无需长时间的自整定过程；

根据环境温度、负载量的大小自动调节控制参数，控温精度高；

箱体开门后无积分项累积，再关门后温度过冲小

安全保护及故障报警功能

接地保护、压缩机延时保护、过电流保护等；

电机故障报警；（选配）

超温报警；

工作終了报警；

电热丝故障报警；（选配）

温度传感器开路、断路报警，并关断加热输出。（选配）

型号25 0℃	DHG-90 30A	DHG-90 70A	DHG-91 40A	DHG-924 0A	DHG-942 0A	DHG-962 0A	DHG-992 0A
控温范围 TCR	RT+10 ~ 250℃	RT+10 ~ 250℃	RT+10 ~ 250℃	RT+10 ~ 2 50℃	RT+10 ~ 2 50℃	RT+10 ~ 2 50℃	RT+10 ~ 2 50℃
温度分辨率 TR	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
恒温波动 度 CTF	±0.5℃	±0.5℃	±0.5℃	±0.5℃	±0.5℃	±0.5℃	±0.5℃
输入功率 MI	550W	1050W	1500W	2100W	4000W	4500W	6000W
工作环境 温度	+5 ~ 4 0℃	+5 ~ 40℃	+5 ~ 40℃	+5 ~ 40℃	+5 ~ 40℃	+5 ~ 40℃	+5 ~ 40℃
电源电压 MI	AC220V / 50HZ	AC220V/ 50HZ	AC220V/ 50HZ	AC220V/ 50HZ	AC380V/ 50HZ	AC380V/ 50HZ	AC380V/5 0HZ
内胆尺寸 (mm)	340× 320 × 320	400× 350 × 500	450× 550 × 550	500 × 600 × 750	600× 550 × 1300	800 × 600 × 1300	1000 × 600 × 1600
外形尺寸 (mm)	590× 500 × 640	610× 550 × 810	820 × 600 × 860	900 × 650 × 1050	820 × 810 × 1720	870 × 10 40 × 1730	880 × 123 0 × 2000
载物托架	2块	2块	2块	2块	3块	3块	4块
定时范围	1 ~9999 minute	1 ~9999 minute	1 ~9999 minute	1 ~9999m inute	1 ~9999m inute	1 ~9999m inute	1 ~9999mi nute