

旋转粘度计参数

型号	NDJ-5S	NDJ-8S	SNB-1	SNB-2	NDJ-1S	NDJ-4S
测量范围	1~1× 10 ⁵ mPa. s	1~2× 10 ⁶ mPa. s	1~1× 10 ⁵ mPa. s	1~2× 10 ⁶ mPa. s	1~1× 10 ⁵ mPa. s	1~2× 10 ⁶ mPa. s
转子规格	标配 1-4 号转子 (选配 0 号转子可测低粘度至 0.1~10mPa. s)					
转子转速 (转/分)	6、12、30、 60	0.3、0.6、1.5、 3、 6、12、30、60	6、12、30、 60	0.3、0.6、1.5、 3、 6、12、30、60	6、12、30、 60	0.3、0.6、1.5、 3、 6、12、30、60
PC 接口	标配	标配	标配	标配	不配	
温度传感器接口	标配	标配	标配	标配		
打印机接口	标配	标配	标配	标配		
操作选择	中文					
单次测量自动 停止	测量结果稳定后，转子自动停止					
测量精度	±2%（牛顿液体）					
显示	LCD				LED	
供电电源	交流 220V±10% 50HZ±10%					
工作环境	温度 5℃~35℃，相对湿度不大于 80%					
外形尺寸	280×320×390					
净重	4.5Kg					
装 箱 单						
数显粘度计主 机	标配					
1~4# 转子	标配					
电源适配器	标配					
保护架	标配					
底座	标配					
升降立柱	标配					
使用说明书	标配					
呆扳手	标配					
0# 转子	选配					
RS232 连接线 及光盘	选配		标配		不配	
温度传感器	选配		标配			
微型打印机	选配					

NDJ-5S/8S 和 SNB-1/2 为铝壳；NDJ-1S/4S 为塑料壳

