

MS-H-PRO^A

LCD数控定时加热型磁力搅拌器

可切换三种加热模式（快速加热，标准加热和平稳加热）

MS-H-Pro^T

LCD数控定时加热型磁力搅拌器

MS-H-S

标准加热型磁力搅拌器



特点优势

- 配置直流无刷电机，防爆，免维护
- 数字控温，最高温度可达340°C
- 最大转速可达1500rpm
- 最大搅拌量 (H₂O) 可达20L
- 定时时间灵活，从1分至99小时59分（仅限MS-H-Pro^T和MS-H-Pro^A机型）
- 高清晰LCD显示屏同时显示实际温度和转速
(仅限MS-H-Pro^T和MS-H-Pro^A机型)
- 可外接温度传感器PT1000，精确控制样品温度，控温精度
达±0.2°C
- 不锈钢陶瓷涂层工作盘极耐化学腐蚀
- 具备远程操控功能，可连接电脑，传输数据
- 有多种附件相适配



安全性能

- 国际安全认证：获得极具公信力的TÜV德国莱茵公司颁发的CE, cTÜVus和FCC产品安全认证
- 保护电路具备过热保护功能
- 停止加热后当盘面温度超过50°C时，(即便关机，不拔电源)，也会出现盘面温度过热提醒，保护操作者安全
- 直流无刷电机可防爆
- 封闭式的铝合金外壳具有良好的散热性能和可靠的保护能力



外置传感器



RS232数据接口



附件种类多



耐化学腐蚀



直流无刷电机

| 技术参数 | MS-H-Pro ^A | MS-H-PRO ^T | MS-H-S | MS-H380-Pro | MS-H280-Pro |
|-------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 工作盘尺寸 | Ø135mm (5寸) | Ø135mm (5寸) | Ø135mm (5寸) | 140x140mm | Ø135mm (5寸) |
| 盘面材质 | 陶瓷涂层铝盘面 | 陶瓷涂层不锈钢盘面 | 陶瓷涂层不锈钢盘面 | 陶瓷涂层铝盘面 | 陶瓷涂层不锈钢盘面 |
| 电机类型 | 直流无刷电机 | 直流无刷电机 | 直流无刷电机 | 直流无刷电机 | 直流无刷电机 |
| 搅拌点位数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 最大搅拌量(水) | 20L | 20L | 20L | 5L | 3L |
| 搅拌子最大尺寸[长度] | 80mm | 80mm | 80mm | 50mm | 50mm |
| 转速范围 | 100-1500rpm | 100-1500rpm | 0-1500rpm | 200-1500rpm | 200-1500rpm |
| 转速显示 | LCD | LCD | 刻度 | LCD | LED |
| 温度显示 | LCD | LCD | 刻度 | LCD | LED |
| 加热温度范围 | 室温-340°C, 步长1°C | 室温-340°C, 步长1°C | 室温-340°C | 室温-380°C | 室温-280°C |
| 加热液体控温精度 | ±1°C(<100°C) ±1%(>100°C) | ±1°C(<100°C) ±1%(>100°C) | - | ±1°C(<100°C) ±1%(>100°C) | ±1°C(<100°C) ±1%(>100°C) |
| 过热保护 | 420°C | 420°C | 420°C | 420°C | 320°C |
| 温度显示精度 | 0.1°C | 0.1°C | - | 0.1°C | 1°C |
| 外置温度传感器 | PT1000 (精度±0.2°C) | PT1000 (精度±0.2°C) | - | PT1000 (精度±0.2°C) | PT1000 (精度±0.2°C) |
| 余热警告功能 | 50°C | 50°C | - | - | 50°C |
| 数据接口 | RS232 | RS232 | - | - | - |
| 外壳防护等级 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP42 |
| 定时功能 | 1min~99h59min | 1min~99h59min | - | - | - |
| 电机输出功率 | 10W | 10W | 10W | 1.8W | 3W |
| 功率 | 720W | 550W | 530W | 510W | 515W |
| 热输出功率 | 600W | 500W | 500W | 500W | 500W |
| 电源 | 100-120/200-240V, 50/60Hz | 100-120/200-240V, 50/60Hz | 100-120/200-240V, 50/60Hz | 100-120/200-240V, 50/60Hz | 100-120/200-240V, 50/60Hz |
| 尺寸[长x宽x高] | 280x160x100mm | 160x280x100mm | 160x280x100mm | 320x180x108mm | 150x260x100mm |
| 重量 | 2.8kg | 2.8kg | 2.8kg | 2.2kg | 1.8kg |
| 环境温度湿度 | 5-40°C,80%RH | 5-40°C,80%RH | 5-40°C,80%RH | 5-40°C,80%RH | 5-40°C,80%RH |

